Collare per tubi fumo verniciato bianco CCF-V e CCF-V inox

Tubi fumo a sezione circolare

MATERIALI DI SUPPORTO

- Calcestruzzo
- Mattone pieno in laterizio
- Mattone semipieno in laterizio (perforato verticalmente)

CARATTERISTICHE

FUNZIONAMENTO

- Forare, inserire il tassello ed espanderlo con la vite a doppia filettatura.
- Preinstallare il dado lato muro sulla parte filettata della vite, inserire il collare e l'altro dado (CCF-V).
- Fare le regolazioni necessarie e stringere il dado lato muro.

VANTAGGI

- Tassello SX 10 e vite M8 x 200 mm
- Versione inox con viteria inox

APPLICAZIONI

- Collari per tubi fumo di caldaie a condensazione e canne fumarie

PROPRIETA'

DATI TECNICI

Collare per tubi fumo **CCF-V e CCF-V inox** completo di vite e tassello

	acciaio zincato verniciato bianco Art. n°	acciaio inossidabile Art. n°	Dimensione tubo [mm]	Tassello	Diametro foro d_0 [mm]	Profondità foro min h_1 [mm]	Lunghezza tassello l [mm]	Vite doppia l [mm]	Dimensione fascia b x s [mm]	Contenuto busta	Confezione [pz]
Prodotto	gvz	A2									
CCF 80 V	**512627**	—	80	SX 10	10	70	50	M 8 x 200	25 x 1,5	1 Collare CCF 80 V	25
CCF 100 V	**512628**	—	100	SX 10	10	70	50	M 8 x 200	25 x 1,5	1 Collare CCF 100 V	25
CCF 120 V	**530841**	—	120	SX 10	10	70	50	M 8 x 200	25 x 1,5	1 Collare CCF 120 V	25
CCF 80 V inox	—	**521252**	100	SX 10	10	70	50	M 8 x 200	25 x 1,5	1 Collare CCF 80 V inox	25
CCF 100 V inox	—	**521253**	100	SX 10	10	70	50	M 8 x 200	25 x 1,5	1 Collare CCF 100 V inox	25
CCF 110 V inox	—	**521561**	110	SX 10	10	70	50	M 8 x 200	25 x 1,5	1 Collare CCF 110 V inox	25
CCF 120 V inox	—	**521562**	120	SX 10	10	70	50	M 8 x 200	25 x 1,5	1 Collare CCF 120 V inox	25
CCF 130 V inox	—	**521563**	130	SX 10	10	70	50	M 8 x 200	25 x 1,5	1 Collare CCF 130 V inox	25
CCF 140 V inox	—	**521564**	140	SX 10	10	70	50	M 8 x 200	25 x 1,5	1 Collare CCF 140 V inox	25
CCF 150 V inox	—	**521565**	150	SX 10	10	70	50	M 8 x 200	25 x 1,5	1 Collare CCF 150 V inox	25