Sistema di sospensione a doppio pendolo

APPLICAZIONI

- Fissaggio per l'assorbimento delle oscillazioni della tubazione in qualsiasi direzione del piano orizzontale.
- Per tubazioni mobili, i sistemi di sospensione oscillanti PDH devono essere montati in serie per assicurare il sostegno della linea senza la concentrazione di forze sul tubo.
- Il foro di controllo laterale permette di verificare la profondità minima di avvitamento.
- Dopo aver installato la pendinatura, assicurare la bara filettata con un controdado.

VANTAGGI/BENEFICI

- La geometria del sistema di sospensione oscillante consente un grado di libertà di 360°.
- La filettatura del sistema di sospensione oscillante consente un'elevata regolazione verticale.
- L'escursione angolare massima del sistema di sospensione oscillante di 12° consente l'assorbimento di elevate dilatazioni.
- La profondità di avvitamento delle barre filettate garantisce elevati carichi di trazione.

CERTIFICAZIONI

PROPRIETÀ

- **Materiale:** Acciaio DD11 (materiale n° 1.0332) secondo DIN EN 10111
- **Zincatura:** Zincatura a freddo, min 5 µm

DATI TECNICI



		Fire test report	Filettatura A1	Lunghezza L	Lunghezza L1	Confezione
Prodotto	**Art. n°**			**[mm]**	**[mm]**	**[pz]**
PDH M 10	**079677**	**X**	M 10	80	18	50

CARICHI

Prodotto	Art. n°	Carico statico raccomandato max (trazione centr.) [kN]	
PDH M 10	**079677**	3.0	