

SCHEDA TECNICA

Prodotto:

Spray professionale «CATEOIL PLUS»

N° di articolo:

K 3831/2



GENERALITA': Sbloccante multifunzione ad azione universale. Ottimo lubrificante e protettivo, libera rapidamente tutte le parti metalliche ossidate, sciogliendo la ruggine e rimuovendo i depositi di sporcizia ed impurezze. Data la bassissima tensione superficiale, penetra rapidamente permettendo l'immediato sbloccaggio di dadi, bulloni, molle, serrature, catene, etc. Non intacca metalli e vernici, protegge le parti trattate da ulteriore ossidazione. Indispensabile nella cantieristica e nella manutenzione di barche ed attrezzature marine, ideale nelle officine meccaniche, attrezzerie, auto officine ed in tutti i reparti di manutenzione delle linee di produzione. Prodotto dotato di valvola con funzionamento a 360° per poter spruzzare da qualsiasi posizione senza inconvenienti.

COMPOSIZIONE: miscela di solventi di origine petrolifera additivata con oli minerali, protettivi, pressurizzata con GPL.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

- Aspetto: contenitore aerosol
- Colore: trasparente
- Odore: caratteristico di solvente
- Densità: 0,7 kg/l a 20°C
- Pressione a 20°C: 4 bar
- Insolubile in acqua, solubile in olio.
- Temperatura d'infiammabilità del prodotto aerosol: inferiore a 21°C

MODALITA' D'USO: tenere la bombola verticalmente, spruzzando da una distanza di 5 – 10 cm sulla superficie da trattare. Attendere qualche minuto per permettere allo sbloccante di penetrare in profondità e sbloccare i meccanismi inceppati. In caso d'insuccesso, ripetere l'operazione, lasciando che il prodotto agisca per un tempo maggiore.

AVVERTENZE: recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamme o su corpi incandescenti. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Evitare di spruzzare direttamente negli occhi. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. Non respirare gli aerosol. Utilizzare in luogo ben ventilato. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare un uso eccessivo ed improprio del prodotto.

INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA:

- R 12 estremamente infiammabile
- R 66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle
- R 67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

SIMBOLI SULLA CONFEZIONE:

fiamma con F+