

DESCRIZIONE: *Spray professionali «GALVANIZING»*

CODICE: *K 3842 0000*

GENERALITA': Spray zincante a freddo particolarmente adatto per il ritocco di parti zincate. E' un protettivo per parti saldate ed è resistente a grassi e olii. Asciuga rapidamente.

Cold galvanizing spray particularly suitable for metals coating; a protective agent for welded parts, it's grease and oil resistant. Quick drying.

SETTORI di APPLICAZIONE: officine meccaniche, ferramenta, applicazioni di vario tipo ad uso industriale.

FIELDS of APPLICATION: mechanical car shops, hardware, various industrial applications

UTILIZZO: come da descrizione del prodotto

USE: as per product description

PROPRIETA': zincante, resistente all'olio ed al grasso, asciuga rapidamente

PROPERTIES: zinc coating, oil and grease resistant, quick drying

CARATTERISTICHE

Characteristics

Aspetto/Visual aspect A vista

Odore/Smell

Punto di goccia espresso in °C,

Flash point

Densità relativa/relative density

Solubilità in acqua/solubility water

Solubilità lipida/Lipid solubility

Metalli pesanti/Heavy metals

NORMA ASTM

ASTM regulation

liquido grigio chiaro liquid/light grey

caratteristico/ typical

valore minimo D-566

inferiore a 0°C/less than 0°C

1,00 gr/ml c. circa/approx.

insolubile/insoluble

solubile/soluble

non contiene/does not contain

SICUREZZA ed ASPETTI AMBIENTALI

La scheda tecnica di Sicurezza può essere richiesta a ABC TOOLS S.p.A.

Tale documentazione è redatta secondo le normative della Comunità Europea

SAFETY and ENVIRONMENTAL ISSUES

The product Technical Safety Sheet can be requested to ABC TOOLS S.p.A.

Such document is prepared according to the European Union norms and regulations