

DESCRIZIONE: **Cartucce di grasso**

CODICE: **K 3898 4400**

Grasso lubrificante a base di **SAPONE DI LITIO** migliorato per resistere all'umidità e al dilavamento. Contiene pacchetto speciale di additivi con azione **ANTIUSURA, E.P., ANTIOSSIDANTE, ANTIRUGGINE e ANTICORROSIONE.**

#### Tabella valori:

Test	Unità di misura	Tipico	Specifica	
			MIN	MAX
Classificazione NLGI		<b>2</b>		
Punto di gocciolamento	°C	<b>190</b>	185	
Penetrazione @25°C	1/10 mm	<b>280</b>	265	295
Penetrazione manipolata 60c. @25°C	1/10 mm	<b>285</b>	265	295
Penetrazione manipolata 10.000c. @25°C	1/10 mm	-	245	315
4-ball test – welding load	Kgf	<b>210</b>		
Timken test – OK load	lbs	<b>40</b>		
Temperature di utilizzo raccomandate	°C		-20	+130

#### CARATTERISTICHE OLIO BASE:

Viscosità @ 40°C (ISO)	cSt	<b>150</b>
Peso specifico	g/cm <sup>3</sup>	<b>0,91</b>
Punto di infiammabilità	°C	<b>230</b>
Punto di scorrimento	°C	<b>-25</b>

COLORE: **AMBRATO**

ASPETTO: **OMOGENEO**

Grasso lubrificante per **INDUSTRIA, AUTOTRAZIONE, MOVIMENTO TERRA, MACCHINARI AGRICOLI.** Grazie alla sua formulazione con particolari polimeri funzionalizzati, il **SUPER GREASE EP** risulta idrorepellente. Uso professionale.