

DESCRIZIONE: **Calzature di sicurezza - EN 345 - Cat. S1-P**

CODICE: **M 1990 2041**

1. Norme di Riferimento:

- UNI EN ISO 20344:2004 Caratteristiche Generali
- UNI EN ISO 20345:2004 Calzature da lavoro per uso professionale

2. Requisiti Supplementari:

- Assorbimento energia zona tallone E
- Calzatura antistatica A
- Resistenza alla perforazione del fondo P
- Idrorepellenza dinamica del tomaio WRU
- Resistenza al calore per contatto HRO
- Resistenza allo scivolamento del fondo SRC

3. Descrizione del Modello: Calzatura bassa Mod "B" norma UNI EN 20344, con tomaia in pellame scamosciato con inserti in cordura. Fodera in tessuto tridimensionale a rete altamente traspirante e assorbente AIRNET. Puntale in Composit, soletta antiperforazione in materiale tessile, allacciatura mediante campanelle metalliche, suola in gomma antistatica con rilievi antiscivolo. Lavorazione "Ago".

4. Componenti

- 4.1. Tomaia:** in pellame scamosciato con inserti in cordura, spessore 1.8-2.00 mm con caratteristiche corrispondenti alla norma UNI EN ISO 20344
- 4.2. Fodera:** In tessuto tridimensionale a rete altamente traspirante e assorbente "AIRNET"® con caratteristiche corrispondenti a quanto richiesto dalla norma UNI EN ISO 20344
- 4.3. Puntale:** in composit
- 4.4. Sottopiede antiperforazione:** In materiale tessile
- 4.5. Suola:** In gomma antistatica con caratteristiche conformi alla norma UNI EN ISO 20344 e requisiti aggiuntivi HRO (resistenza al calore per contatto) e SRC (resistenza allo scivolamento)

5. Marcatura: La marcatura del modello in oggetto conterrà le seguenti informazioni

- Marcatura di conformità
- Stato di provenienza
- Norma di riferimento
- Codice articolo/requisiti supplementari
- Data di fabbricazione
- Fabbricante

La marcatura viene apposta alla tomaia mediante etichetta in tessuto stampato.

| | | |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Redazione: Progettazione | Data Redazione: 05/03/2013 | Approvazione : Direzione G. |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|

6. Confezionamento e imballo: Le calzature vengono confezionate in scatole di cartone, nelle quali sono evidenziate seguenti informazioni:

- Codice articolo
- Colore
- Taglia
- N° di commessa

Imballate in confezioni di cartone riciclato da n° 10 paia sul fronte del quale sono inserite le seguenti informazioni:

- Codice articolo
- Taglie/quantità
- Ordine di riferimento Monte Bove
- Ordine di riferimento Cliente
- N° di collo
- Data di fabbricazione
- N° di commessa

7. Utilizzo: Le calzature in oggetto è destinata ad ambienti che non abbiano particolari e gravose condizioni di utilizzo, in special modo acidi, schizzi incandescenti e quant'altro non previsto nelle caratteristiche della norma UNI EN ISO 20344-20345 per i requisiti supplementari S3 HRO SRC.

8. Manutenzione: Per consentire una durata soddisfacente, sono necessarie alcune semplici operazioni di manutenzione che impegnano pochissimo tempo, nella tabella II sono riportate queste operazioni con la distribuzione temporale della loro attuazione:

TABELLA II

| Operazione | Periodo | Attrezzatura |
|--------------|-------------|--|
| Aereazione | Giornaliero | Porre le calzature in luoghi areati ed asciutti per facilitare il deadsorbimento dell'umidità da parte della fodera e del sottopiede |
| Spazzolatura | Settimanale | Eliminare sporco e materiali residui mediante spazzolatura |
| Ingrassatura | Settimanale | Applicare grasso con spazzola per mantenere morbido il pellame ed impermeabilizzare le cuciture |

9. Immagazzinaggio: le confezioni delle calzature possono essere immagazzinate sovrapponendoli per un numero non superiore a 6, onde evitare schiacciamenti delle stesse che possono provocare deterioramenti. Vanno immagazzinati in luoghi asciutti e possibilmente areati, lontani da fonti elevate di calore.

| | | |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Redazione: Progettazione | Data Redazione: 05/03/2013 | Approvazione : Direzione G. |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|