

SCANGRIP® Lampade lineari a LED per posti di lavoro



Adatte dove viene richiesto un forte ed efficiente fascio luminoso concentrato in un'area specifica o con una determinata angolazione
Per impiego universale su stazioni da lavoro, in autofficine, laboratori, ecc.
Con profilo in acrilico resistente agli urti, con terminali in alluminio nero anodizzato
Fascio luminoso dei LED concentrato in un angolo di 75°: garantisce un'illuminazione doppia rispetto ai tubi fluorescenti tradizionali da 36W
Durata dei LED circa 100000 ore
Non abbagliano l'utilizzatore e il profilo può essere inclinato a piacere
Sistema modulare per raggiungere una lunghezza max. complessiva di 8 metri lineari
Diametro delle lampade 25 mm
Alimentazione 230V



Per impiego su furgoni attrezzati e carri ponte

Mod. LINE LIGHT 75

Unità lunghezza totale 838 mm

Con 96 PLCC2 LED
600 lumen - 1300 lux a 0,5 m
Consumo 9W

Grado di protezione IP 67 (contro l'infiltrazione di polvere ed effetti dell'immersione temporanea)
Fornita completa di trasformatore da 20 W, cavo di alimentazione da 8 m e 2 clip per fissaggio a parete

Codice N 9095 0000 N 9095/0 Cad. € 1



Con 2 clip per fissaggio a parete

IP 67

Mod. LINE LIGHT 120

Unità lunghezza totale 1234 mm

Con 156 PLCC2 LED
1000 lumen - 1600 lux a 0,5 m
Consumo 15W

Grado di protezione IP 67 (contro l'infiltrazione di polvere ed effetti dell'immersione temporanea)
Fornita completa di trasformatore da 20 W, cavo di alimentazione da 8 m e 2 clip per fissaggio a parete

Codice N 9095 2000 N 9095/2 Cad. € 1



Con 2 clip per fissaggio a parete

IP 67

Supporto di fissaggio magnetico - Ø 66 mm

Adatto per lampade N 9095/0 e N 9095/2
Da utilizzare in abbinamento alle clip in dotazione alle lampade LINE LIGHT

Codice N 9095 6000 N 9095/6 Cad. € 1



Mod. LINE LIGHT Bonnet Light C+R


Utilizzabile con o senza cavo d'alimentazione

Unità con lunghezza totale 1017 mm

Dotata di supporto telescopico regolabile da 1,2 a 1,7 m completo di ganci per il fissaggio a cofani di autoveicoli senza rischiare di graffiare la vernice
48 SMD LED a 2 step d'intensità: 1) 500 lumen - 1000 lux a 0,5 m, 2) 1000 lumen - 2000 lux a 0,5 m

Autonomia ca. 3h / 1,5h (step 1 / 2)
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7 V (5200 mAh)

Tempo di ricarica ca. 4h
Fornita con trasformatore da 24W e cavo di alimentazione lunghezza 5 m
Dimensioni Ø 25x1017 mm
Peso 1 kg



Batteria ricaricabile



IP 65

Codice N 9096 3000 N 9096/3 Cad. € 1



Accessori per lampade LINE LIGHT

Braccio flessibile con ventosa e clip

Lunghezza 200 mm

Codice N 9097 6700 N 9097/67 Cad. € 1

Braccio flessibile con base magnetica e clip

Lunghezza 200 mm

Codice N 9097 6800 N 9097/68 Cad. € 1

Gancio girevole per sospensione lampade

Con accessori per mettere in posizione fissa

Codice N 9097 6900 N 9097/69 Cad. € 1



Braccio con ventosa

Braccio con magnete