

HAZET Chiavi a bussola

Attacco $\frac{1}{4}$ "

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Teste lucide

$\frac{1}{4}$ 6,3 mm

A 9

Tipo con bocca esagonale \odot - MISURE AMERICANE

Lunghezza totale 25 mm - pz. 10

| Per dadi \odot | pollici | 3/16 | 7/32 | 1/4 | 9/32 | 5/16 | 11/32 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 |
|------------------|------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| Codice | A 3122 ... | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| A 3122/2 | Cad. € | | | | | | | | | | |



Tipo con bocca per viti «TORX®» \star - Lunghezza totale 25 mm - pz. 10

| Apertura «TORX®» | E | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
|------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Codice | A 3122 ... | 3004 | 3005 | 3006 | 3007 | 3008 | 3010 | 3011 |
| A 3122/3 | Cad. € | | | | | | | |



Supporti portabussole, con fori per l'applicazione a parete - Forniti senza bussole

Adatti per 16 bussole con attacco \odot da $\frac{1}{4}$ " (6,3 mm)

| Lunghezza totale | mm | 250 | 410 |
|------------------|--------|---------------|-------------|
| Codice | | A 3122 3901 | A 3122 3902 |
| A 3122/39 | Cad. € | | |
| Con supporto in | | mat. plastico | metallo |



mm 250



mm 410

HAZET Accessori per chiavi a bussola

Attacco $\frac{1}{4}$ " - In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata

Leva a cricchetto reversibili con levetta - DIN 3122 - ISO 3315 - Cricchetto a 20 denti - pz. 5

| Lunghezza totale | mm | 95 | 115 |
|------------------|--------|-------------|-------------|
| Codice | | A 3122 4095 | A 3122 4115 |
| A 3122/4 | Cad. € | | |



Leva a cricchetto reversibile con levetta e testa piegata

Per operare in spazi di difficile accesso senza arrecare danni alla mano - Lunghezza totale 115 mm

| | | | | | |
|--------|-------------|------------------|--------|--|---|
| Codice | A 3122 4200 | A 3122/42 | Cad. € | | 5 |
|--------|-------------|------------------|--------|--|---|



Leva a cricchetto reversibile con collegamento di sicurezza e pulsante per sbloccaggio rapido
DIN 3122 - ISO 3315 - Lunghezza totale 115 mm

| | | | | | |
|--------|-------------|------------------|--------|--|---|
| Codice | A 3122 4300 | A 3122/43 | Cad. € | | 5 |
|--------|-------------|------------------|--------|--|---|



Leva a cricchetto a dentatura fine - Con 72 denti

Corpo interamente in acciaio forgiato con impugnatura bicomponente antiscivolo per una comoda presa
Con pulsante ribassato - Lunghezza totale 115 mm



| | | | | | |
|--------|-------------|------------------|--------|--|---|
| Codice | A 3122 4500 | A 3122/45 | Cad. € | | 5 |
|--------|-------------|------------------|--------|--|---|



Leva a cricchetto reversibile con snodo

Regolabile da 0°-90° sia verso l'alto che verso il basso - Lunghezza totale 135 mm

| | | | | | |
|--------|-------------|------------------|--------|--|---|
| Codice | A 3122 4700 | A 3122/47 | Cad. € | | 5 |
|--------|-------------|------------------|--------|--|---|



Leva a cricchetto HiPER - High Performance

Corpo interamente in acciaio forgiato di alta qualità, resistente alla corrosione
Impugnatura ergonomica antiscivolo, insensibile ai liquidi dei freni con specifiche DOT 4
Protetta contro l'infiltrazione di polvere e residui
Con dentatura fine a 90 denti e angolo di manovra minimo di 4°, ideale per spazi ristretti
L'utilizzo di innovativi lubrificanti nel meccanismo del cricchetto permette una durata prolungata e di raggiungere coppie di serraggio max. di 1000 Nm
Testata per oltre 50.000 serraggi - ISO 3315
Lunghezza totale 115 mm

| | | | | | |
|--------|-------------|------------------|--------|--|---|
| Codice | A 3122 5500 | A 3122/55 | Cad. € | | 5 |
|--------|-------------|------------------|--------|--|---|



\angle 4° 90 denti - 1000 Nm

Impugnatura a cricchetto reversibile

Con collegamento di sicurezza e pulsante per sbloccaggio rapido

Abbina i vantaggi di una leva a "T" a quelli di una leva a cricchetto
Consente serraggi ad alto momento torcente ma, grazie al cricchetto, anche con grande sensibilità
Ideale per utilizzo con prolunghe e con tutte le chiavi a bussola - Lunghezza impugnatura 100 mm

| | | | | | |
|--------|-------------|------------------|--------|--|---|
| Codice | A 3122 4800 | A 3122/48 | Cad. € | | 1 |
|--------|-------------|------------------|--------|--|---|



Leva a "T" con attacco scorrevole - DIN 3122 - ISO 3315 - Lunghezza totale 115 mm

| | | | | | |
|--------|-------------|-----------------|--------|--|----|
| Codice | A 3122 6000 | A 3122/6 | Cad. € | | 10 |
|--------|-------------|-----------------|--------|--|----|

