

**HAZET** Accessori per chiavi a bussola

Attacco 1/2" - In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Teste lucide

**Leva a cricchetto reversibile con levetta, con testa snodata** - DIN 3122 - ISO 3315

Regolabile da 0°-90° sia verso l'alto che verso il basso

Con 32 denti

<b>Lunghezza totale</b>	mm	<b>275</b>	<b>510</b>
<b>Codice</b>		<b>A 3169 5000</b>	<b>A 3169 5510</b>
<b>A 3169/5</b>	Cad. €		

**Leva a cricchetto reversibile con levetta** - DIN 3122 - ISO 3315 - 5 pz.

<b>Lunghezza totale</b>	mm	<b>200</b>	<b>275</b>
<b>Codice</b>		<b>A 3169 6200</b>	<b>A 3169 6275</b>
<b>A 3169/6</b>	Cad. €		

**Leva a cricchetto con collegamento di sicurezza e sbloccaggio rapido** - DIN 3122 - ISO 3315

Sbloccaggio rapido della chiave a bussola tramite pressione del pulsante a molla che ritrae la sfera di tenuta nel quadro di manovra - Con 32 denti - Lunghezza totale 275 mm

<b>Codice</b>	<b>A 3169 6100</b>	<b>A 3169/61</b>	Cad. €		<b>1</b>
---------------	--------------------	------------------	--------	--	----------

**Leva a cricchetto con dentatura fine con 72 denti**

Utilizzabile con un **angolo di manovra di minimo 5°** ideale per l'impiego in spazi ristretti

Corpo interamente in acciaio forgiato con inserto bicomponente antiscivolo per una comoda presa

Con **pulsante ribassato** per evitare involontarie inversioni

Lunghezza totale 275 mm



<b>Codice</b>	<b>A 3169 6500</b>	<b>A 3169/65</b>	Cad. €		<b>5</b>
---------------	--------------------	------------------	--------	--	----------

**Leva a cricchetto HiPer - High Performance**

Corpo interamente in acciaio forgiato di alta qualità, resistente alla corrosione

Impugnatura ergonomica antiscivolo, insensibile ai liquidi dei freni con specifiche DOT 4

Protetta contro l'infiltrazione di polvere e residui

Con **dentatura fine a 90 denti** e **angolo di manovra minimo di 4°**, ideale per spazi ristretti

L'utilizzo di innovativi lubrificanti nel meccanismo del cricchetto permette una durata prolungata e di raggiungere **coppie di serraggio max. di 1000 Nm**

Testata per oltre 50.000 serraggi - ISO 3315

<b>Lunghezza totale</b>	mm	<b>275</b>	<b>415</b>
<b>Codice</b>		<b>A 3169 7000</b>	<b>A 3169 7415</b>
<b>A 3169/7</b>	Cad. €		

**Snodo cardanico** - DIN 3123 - ISO 3316

Lunghezza totale 70 mm

<b>Codice</b>	<b>A 3169 8000</b>	<b>A 3169/8</b>	Cad. €		<b>10</b>
---------------	--------------------	-----------------	--------	--	-----------

**Raccordi aumentatori e riduttori** - DIN 3123 - ISO 3316 - 10 pz.

<b>Attacco</b>	1/2" -  3/8"	1/2" -  3/4"	
<b>Codice</b>	<b>A 3169 9001</b>	<b>A 3169 9002</b>	
<b>A 3169/9</b>	Cad. €		
<b>Lunghezza totale</b>	mm	35	50

**Assortimenti di raccordi**

Gr. 6 forniti in alloggiamento in schiuma espansa, dimensioni 172x114 mm

Gr. 7 forniti in astuccio in materiale plastico

<b>Con n° raccordi</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Codice</b>	<b>A 3169 9600</b>	<b>A 3169 9607</b>
<b>A 3169/96</b>	Cad. €	
<b>Composto da</b>	1/4" e  3/8" -  3/8" e  1/4" 3/8" e  1/2" -  1/2" e  3/8" 1/2" e  3/4" -  3/4" e  1/2"	1/4" e  3/8" -  3/8" e  1/4" 3/8" e  1/2" -  1/2" e  3/8" 1/2" e  3/4" -  3/4" e  1/2" 1/4" e  1/4" per inserti (bits)

**Prolunghe** - DIN 3123 - ISO 3316

<b>Lunghezza totale</b>	mm	<b>45</b>	<b>75</b>	<b>125</b>	<b>250</b>	<b>575</b>
<b>Codice</b>		<b>A 3170 1045</b>	<b>A 3170 1075</b>	<b>A 3170 1125</b>	<b>A 3170 1250</b>	<b>A 3170 1575</b>
<b>A 3170/1</b>	Cad. €					

**Prolunghe orientabili con quadro 1/2" a forma sferoconica**

Angolo di manovra di 12,5° su tutti i lati, ideale per manovrare in zone di difficile accesso - pz. 10

<b>Lunghezza totale</b>	mm	<b>45</b>	<b>125</b>	<b>250</b>
<b>Codice</b>		<b>A 3170 2045</b>	<b>A 3170 2125</b>	<b>A 3170 2250</b>
<b>A 3170/2</b>	Cad. €			

**Bussole portainseriti** - Lunghezza totale 35 mm - pz. 10

<b>Attacco</b>	1/2" -  1/4"	1/2" -  5/16"
<b>Codice</b>	<b>A 3170 4001</b>	<b>A 3170 4002</b>
<b>A 3170/4</b>	Cad. €	

1/2" 12,5 mm

