



Manici rivestiti in resina termoplastica morbida  
 Con molla   
 Forma adatta per uso prolungato senza affaticamento della mano  
 Lunghezza totale **125 mm** - Peso 35 g - DIN ISO 9654



  
 Con molla

**Esecuzione «Standard»**



Manici bicomponenti rosso/blu  
 In morbida resina sintetica particolarmente gradevole al tatto anche in caso d'impiego continuato

**Esecuzione «ESD» Dissipativa**



Manici bicomponenti nero/grigio  
 Resistenza superfici  $>1 \times 10^9 \Omega$   $<1 \times 10^{12} \Omega$   
 Finitura a specchio mediante pulitura finissima  
 Proteggono i componenti disperdendo in modo adeguato e controllato l'energia elettrostatica

B 1

**Tipo in acciaio speciale** - Esecuzione brunita - 1

**Diritti, senza dispositivo di tenuta del frammento reciso** - Taglio raso

Taglienti temperati ad induzione con durezza HRC 64 - Adatto anche per il taglio di fibre ottiche

**B 1798/2** - Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu

**B 1798/21** - Esecuzione «ESD» - Dissipativa - Manici bicomponenti a forte spessore nero/grigio

Lunghezza totale	mm	125	140
Codice		<b>B 1798 2000</b>	<b>B 1798 2140</b>
<b>B 1798/2</b>	Cad. €		
Codice		<b>B 1798 2100</b>	—
<b>B 1798/21</b>	Cad. €		
Taglia filo a bassa resistenza Ø	mm	1,6	1,6
Taglia filo a media resistenza Ø	mm	1,2	1,2

Forma 6



B 1798/2



B 1798/21

Forma 7



B 1798/3



B 1798/4

Forma 8



B 1798/35

Forma 3



Forma 0



**Diritti, con dispositivo di tenuta del frammento reciso** max. Ø 0,8 mm - Taglio raso

Taglienti temperati ad induzione con durezza HRC 64

Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,6 mm - a media resistenza Ø 1,2 mm - alta resistenza Ø 0,6 mm

**B 1798/3** - Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu

**B 1798/4** - Esecuzione «ESD» - Dissipativa - Manici bicomponenti a forte spessore nero/grigio

Codice <b>B 1798 3000</b>	<b>B 1798/3</b>	Cad. €		6
Codice <b>B 1798 4000</b>	<b>B 1798/4</b>	Cad. €		6

**Diritti, rastremati, senza dispositivo di tenuta del frammento reciso**

Taglienti con sfaccettatura molto piccola, temperati con durezza HRC 64

Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,6 mm - a media resistenza Ø 1,2 mm - alta resistenza Ø 0,6 mm

**Esecuzione «Standard»** - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu

Codice <b>B 1798 3500</b>	<b>B 1798/35</b>	Cad. €		1
---------------------------	------------------	--------	---	---

**Diritti, rastremati, senza dispositivo di tenuta del frammento reciso** - Taglio raso

Taglienti temperati con durezza HRC 60, a forma assottigliata per l'accesso in spazi di lavoro ristretti

Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,0 mm

**Esecuzione «Standard»** - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu

Codice <b>B 1798 5000</b>	<b>B 1798/5</b>	Cad. €		6
---------------------------	-----------------	--------	---	---

**Diritti, rastremati, con dispositivo di tenuta del frammento reciso** - Taglio raso

Taglienti temperati con durezza HRC 60, a forma assottigliata per l'accesso in spazi di lavoro ristretti

Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,0 mm

Con molla di tenuta di frammenti recisi con Ø fino a 0,8 mm

**Esecuzione «Standard»** - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu

Codice <b>B 1798 6000</b>	<b>B 1798/6</b>	Cad. €		6
---------------------------	-----------------	--------	---	---

**Tipo in acciaio inossidabile** - Esecuzione lucida - 3 - Taglienti temperati con durezza HRC 54

**Diritti, senza dispositivo di tenuta del frammento reciso** - Taglio raso

Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,6 mm - a media resistenza Ø 1,0 mm

**B 1798/8** - Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu

**B 1798/81** - Esecuzione «ESD» - Dissipativa - Manici bicomponenti a forte spessore nero/grigio

Lunghezza totale	mm	125	140
Codice		<b>B 1798 8000</b>	<b>B 1798 8140</b>
<b>B 1798/8</b>	Cad. €		
Codice		<b>B 1798 8100</b>	—
<b>B 1798/81</b>	Cad. €		
Taglia filo a bassa resistenza Ø	mm	1,6	2,1
Taglia filo a media resistenza Ø	mm	1,0	1,2

**INOX**

Forma 0



B 1798/8



B 1798/81

Forma 1



B 1798/9



B 1798/91

Forma 2



∠60°

**Diritti, con dispositivo di tenuta del frammento reciso**, con Ø max. 0,8 mm - Taglio raso

Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,6 mm - a media resistenza Ø 1,0 mm

Con molla di tenuta di frammenti recisi

**B 1798/9** - Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu

**B 1798/91** - Esecuzione «ESD» - Dissipativa - Manici bicomponenti a forte spessore nero/grigio

Codice <b>B 1798 9000</b>	<b>B 1798/9</b>	Cad. €		6
Codice <b>B 1798 9100</b>	<b>B 1798/91</b>	Cad. €		6

**Piegati a 60°, senza dispositivo di tenuta del frammento reciso** - Taglio raso

Consentono di effettuare il taglio con le sole punte anche in posizione di difficile accesso

Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,0 mm - a media resistenza Ø 0,6 mm

**Esecuzione «Standard»** - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu

Codice <b>B 1798 1000</b>	<b>B 1798/10</b>	Cad. €		6
---------------------------	------------------	--------	---	---

Legenda: Taglienti con sfaccettatura



Taglienti con piccola sfaccettatura



Taglienti con sfaccettatura molto piccola



Taglienti senza sfaccettatura

