

Giraviti per viti a croce «Pozidriv®» - «Supadriv®»

ABC SMART

Con lama in acciaio speciale, punta brunita

Impugnatura anatomica bicomponente - Con foro trasversale - DIN ISO 8764

Punta	Codice	A 1479/8 Cad. €	Per viti Ø mm	Dimensioni lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
0	A 1479 8000		≤ 2	3x75	160	12
1	A 1479 8001		2,1÷3	5x100	200	12
2	A 1479 8002		3,1÷5,2	6x100	210	12



ABC TOOLS

Con lama in acciaio al cromo, nichelata, punta brunita

Impugnatura anatomica bicomponente, antiscivolo per una presa più sicura e confortevole

Con foro trasversale - DIN ISO 8764

Punta	Codice	A 1480 Cad. €	Per viti Ø mm	Dimensioni lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
0	A 1480 0000		≤ 2	3,0x60	130	12
1	A 1480 0001		2,1÷3	4,5x80	180	12
2	A 1480 0002		3,1÷5,2	6,0x100	210	12



HAZET

- Modello «HEXAnamic»

Lama in acciaio speciale di alta qualità, cromata opaca, punta brunita

Impugnatura a tre componenti - DIN ISO 8764-1 e -2

Punta	Codice	A 1480/1 Cad. €	Per viti Ø mm	Dimensioni lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
0	A 1480 1000		≤ 2	3,0x60	160	5
1	A 1480 1001		2,1÷3	4,5x80	195	5
2	A 1480 1002		3,1÷5,2	6,0x100	215	5
3	A 1480 1003		5,3÷7,2	8,0x150	280	5



Punta DIN 3 con esagono di manovra

felo

Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio

Serie 500 frico®

Lama cromata opaca, punta brunita

Impugnatura anatomica bicomponente, con foro trasversale - DIN 8764

Punta	Codice	A 1480/2 Cad. €	Per viti Ø mm	Dimensioni lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
0	A 1480 2000		≤ 2	3,0x60	140	12
1	A 1480 2001		2,1÷3	4,5x80	170	12
2	A 1480 2002		3,1÷5,2	6,0x100	200	12



Lama fosfatata nera - Impugnatura anatomica, con foro trasversale - DIN 8764

Punta	Codice	A 1480/3 Cad. €	Per viti Ø mm	Dimensioni lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
0	A 1480 3000		≤ 2	3,0x60	135	12
1	A 1480 3001		2,1÷3	4,5x80	170	12
2	A 1480 3002		3,1÷5,2	6,0x100	200	12
3	A 1480 3003		5,3÷7,2	8,0x150	255	6



Serie 400 Rgonic®

Impugnatura bicomponente con celle in resina sintetica altamente flessibile e morbido elastomero per un'ottima resistenza a graffi ed acidi oltre ad essere gradevole al tatto

Con foro trasversale

Punta	Codice	A 1480/6 Cad. €	Per viti Ø mm	Dimensioni lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
1	A 1480 6001		2,1÷3	4,5x80	175	12
2	A 1480 6002		3,1÷5,2	6,0x100	205	12
3	A 1480 6003		5,3÷7,2	8,0x150	260	6



Giraviti per viti a croce «Pozidriv®»-«Supadriv®» - Per elettricisti → M 6 pag. 843

Giraviti nani per viti a croce «Pozidriv®» - «Supadriv®»

Serie 500 frico®

Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, cromata opaca, punta brunita

Impugnatura anatomica bicomponente, con foro trasversale

Particolarmente adatti per carburatori

Punta	Codice	A 1481/5 Cad. €	Per viti Ø mm	Dimensioni lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
1	A 1481 5001		2,1÷3	4,5x25	82	12
2	A 1481 5002		3,1÷5,2	6,0x25	82	12

