

Crimpatrici a morsetto per capicorda

In lamiera di acciaio speciale tranciata - Esecuzione verniciata
Adatte per serrare capicorda e spelare cavi elettrici 0,75÷6,0 mm²
Con foro per troncare viti filettate M 2,6÷M 5 e tronchese tagliacavi

ABC tools

Con manici in resina sintetica

Per capicorda non isolati aperti, in ottone 1,5 - 2,5 mm²

Lunghezza totale 220 mm

Codice **B 2193 2000** **B 2193/2** Cad. €  1 



Per capicorda non isolati aperti e chiusi 1,5 - 2,5 - 6 mm²

Adatte per serrare capicorda non isolati in rame stagnato (chiusi),
nonché capicorda in ottone (aperti)
Lunghezza totale 220 mm

Codice **B 2193 2100** **B 2193/21** Cad. €  1 



Per capicorda preisolati 0,5 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6 mm² e non isolati aperti 1,5 - 2,5 mm²

Con foro per cappucci di candele
Particolarmente adatte per elettrauto
Lunghezza totale 230 mm

Codice **B 2193 3400** **B 2193/34** Cad. €  1 



KNIPEX

Manici in materiale bicomponente

Per capicorda a spina non isolati 0,5 - 2,5 mm²

Con foro per cappucci di candele
Lunghezza totale 230 mm

Codice **B 2193 2300** **B 2193/23** Cad. €  1 



Per capicorda e connettori per cavi non isolati 0,5 - 6,0 mm²

Con foro per cappucci di candele
Lunghezza totale 230 mm

Codice **B 2193 2700** **B 2193/27** Cad. €  1 



Per capicorda isolati e connettori per cavi 0,5 - 6,0 mm²

Con foro per cappucci di candele
Lunghezza totale 230 mm

Codice **B 2193 3100** **B 2193/31** Cad. €  6 



Per capicorda e connettori per cavi isolati 0,5 - 6 mm² e capicorda a spina non isolati 0,5 - 2,5 mm²

Lunghezza totale 240 mm

Codice **B 2193 3200** **B 2193/32** Cad. €  6 



KNIPEX Crimpatrici a morsetto per capicorda

In acciaio speciale ad alta resistenza - Esecuzione brunita
Adatte per capicorda preisolati 0,5÷6 mm² (AWG 20-10) e spelare cavi elettrici 0,5÷6 mm²
Con leva di apertura a scatto rapido
Pressione di crimpaggio regolabile
Crimpaggio forte con minimo sforzo
Lunghezza totale 215 mm

Codice **B 2193 4000** **B 2193/400** * Cad. €  1 

* articolo in esaurimento



KNIPEX Crimpatrice a doppia leva per capicorda

In acciaio speciale - Esecuzione brunita - Modello industriale
Manici rivestiti in resina termoplastica

Per capicorda preisolati 0,5÷2,6 mm²

Lunghezza totale 235 mm

Codice **B 2193 4600** **B 2193/460** * Cad. €  1 

* articolo in esaurimento

