

## KNIPEX® Crimpatrici automatiche per capicorda

In acciaio al cromo-vanadio, bonificato e temperato ad olio - Testa brunita  
 Manici ergonomici, rivestiti in resina termoplastica - Con molla  $\overline{M}$   
 Pressione di crimpaggio calibrata in fabbrica - Profili delle matrici rettificati  
 Ad apertura automatica dopo il serraggio, con movimento a cremagliera  
 Dispositivo di bloccaggio, per serraggi a norme DIN, disinnestabile per cablaggi sicuri  
 Lunghezza totale 250 mm

### Forma 3

Per terminali maschi e femmine non isolati 0,5÷6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
 Con 4 tacche per il crimpaggio

Codice B 2193 4303	B 2193/43	Cad. €		1
--------------------	-----------	--------	---	---



### Forma 5

Per capicorda a spina non isolati 0,5÷6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-10) larghezza 4,8 e 6,3 mm  
 Con 3 tacche per il crimpaggio

Codice B 2193 4305	B 2193/43	Cad. €		1
--------------------	-----------	--------	---	---



### Forma 6

Per capicorda preisolati 0,5÷6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-10)  
 Con 3 tacche per il crimpaggio

Codice B 2193 4306	B 2193/43	Cad. €		1
--------------------	-----------	--------	---	---



### Forma 10

Per connettori COAX, BNC e TNC  
 Con 3 tacche per il crimpaggio

Codice B 2193 4310	B 2193/43	Cad. €		1
--------------------	-----------	--------	---	---



## Strumento di cablaggio

Corpo in resina sintetica antiurto - Testa brunita  
 Adatti per l'inserimento di cavi in canaline, prese e quadri elettrici  
 Per cavi UTP (Unshielded Twisted Pair) e STP (Shielded Twisted Pair) Ø 0,4-0,8 mm  
 Eseguono l'inserimento dei fili sui contatti e contemporaneamente ne tagliano la parte residua  
 Con gancio e lama di sbloccaggio - Lunghezza totale 175 mm

B 2193/411 - 

B 2193/421 - 

Codice B 2193 4110	B 2193/411	Cad. €		1
--------------------	------------	--------	---	---

Codice B 2193 4210	B 2193/421	Cad. €		1
--------------------	------------	--------	---	---



B 2193/411



B 2193/421

## KNIPEX® Utensile di compressione per connettori coassiali

Adatto per la compressione di connettori F, BNC e RCA - Per cavi RG 59 / 6 / 11  
 Testina girevole per diverse dimensioni dei cavi  
 Inserto girevole per adattarsi ai vari tipi connettori  
 Regolazione tramite vite alla lunghezza del connettore  
 Lunghezza totale 175 mm

Codice B 2193 4700	B 2193/47	Cad. €		1
--------------------	-----------	--------	---	---



## KNIPEX® Pinza per connettori «Scotchlok»

In acciaio al vanadio forgiato e temperato ad olio  
 Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1 - Con molla  $\overline{M}$   
 Taglienti ulteriormente temperati ad induzione adatti per il taglio dei conduttori  
 Per il serraggio dei conduttori isolati in resina, utilizzati nel settore della telefonia, con il sistema di contatto ad U nei connettori Scotchlok - Con ganasce parallele per serrare i connettori  
 Capacità Ø 0,4÷1,1 mm - Lunghezza totale 155 mm

Codice B 2193 4800	B 2193/48	Cad. €		6
--------------------	-----------	--------	---	---



## KNIPEX® Pinza combinata per elettricisti e cablatori

In acciaio al vanadio forgiato e temperato ad olio  
 Taglienti temperati ad induzione, durezza ca. 60 HRC  
 Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa pulita - 1  
 Con becchi piatti e zigrinati - Fori spelacavi e taglienti di grande precisione  
 Per spelare cavi elettrici 0,5 - 0,75 - 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>  
 Adatta per crimpare terminali a bussola - Taglia filo a bassa, media e alta resistenza  
 Lunghezza totale 160 mm

Codice B 2193 5000	B 2193/5	Cad. €		1
--------------------	----------	--------	---	---

