



Capicorda in ottone da crimpare

Per connessioni senza saldatura
Particolarmente adatti per elettrauto
Si vendono in confezione  indivisibile da 100 pezzi

Per connessioni di cavi con sezione da 0,5 a 1 mm² (AWG 22-17)


Connessione piatta maschio

Larghezza spina	mm	6,3
Codice		B 2196 1163
B 2196/11	La cf. €	
Dimensioni d ₂ x w	mm	8,8x20



Connessione piatta femmina


Larghezza spina	mm	6,3
Codice		B 2196 1263
B 2196/12	La cf. €	
Dimensioni d ₂ x w	mm	7,4x19,2



Per connessioni di cavi con sezione da 1,5 a 2,5 mm² (AWG 16-14)


Occhiello a graffe - DIN 46225

Foro vite d ₂	mm	5,3
Codice		B 2196 2553
B 2196/25	La cf. €	
Dimensioni d ₃ x L ₁	mm	9,5x17,5




Connessione piatta maschio

Larghezza spina	mm	6,3
Codice		B 2196 2663
B 2196/26	La cf. €	
Dimensioni d ₂ x w	mm	8,8x20



Connessione piatta femmina


Larghezza spina	mm	6,3
Codice		B 2196 2763
B 2196/27	La cf. €	
Dimensioni d ₂ x w	mm	7,4x19,2



Per connessioni di cavi con sezione da 4 a 6 mm² (AWG 12-10)


Connessione piatta maschio

Larghezza	mm	6,3
Codice		B 2196 4663
B 2196/46	La cf. €	
Dimensioni d ₂ x w	mm	8,8x20



Connessione piatta femmina

Larghezza spina	mm	6,3
Codice		B 2196 4763
B 2196/47	La cf. €	
Dimensioni d ₂ x w	mm	7,4x19,2




Copricapicorda in polietilene

Ad inserzione posteriore

Per capicorda piatto femmina (B 2194/7 - B 2195/7 - B 2196/7)

Per larghezza spina	mm	6,3
Codice		B 2196 4863
B 2196/48	La cf. €	
Dimensioni L x W x H	mm	22x9,3x5



Per capicorda piatto maschio (B 2194/8 - B 2195/8 - B 2196/8)

Per larghezza spina	mm	6,3
Codice		B 2196 4963
B 2196/49	La cf. €	
Dimensioni L x W x H	mm	22x12x8

