

Spaccadadi

Per agire con azione di rottura su dadi fortemente arrugginiti, ossidati, incrostati, ecc. Preservano l'integrità del filetto, sono necessari ove non sia stato possibile effettuare il disserraggio con chiavi o avvitatrici - Nel caso in cui, per rompere il dado non fosse sufficiente una sola azione di intaglio, è consigliabile operare anche sulla parte opposta per ottenere la divisione in due parti

ABC TOOLS

Tipo meccanico ad anello chiuso

In acciaio al cromo-vanadio - Per dadi fino alla classe 6

Per dadi fino a	mm	17	25	36
Codice		C 3290 0017	C 3290 0024	C 3290 0036
C 3290	Cad. €			
Filettatura	M	10	16	22



gr. 24

Tipo idraulico

Corpo in acciaio speciale - Per dadi fino alla classe 10.9

Punta a scalpello stabile, tagliente ulteriormente temperato ad induzione per evitare scheggiamenti

Esecuzione dritta

Per dadi con filettatura M4÷M14 - Apertura 7÷22 mm - Pressione 5 t

Codice	C 3292 2000	C 3292/2	Cad. €
--------	-------------	-----------------	--------



Esecuzione piegata

Per interventi in luoghi di difficile accesso e spazi ristretti

Per dadi con filettatura M14÷M24 - Apertura 22÷36 mm - Pressione 13 t

Codice	C 3292 3000	C 3292/3	Cad. €
--------	-------------	-----------------	--------

Estrattori per viti testa esagonale

Attacco $\frac{1}{4}$ " - E 6,3 mm


In acciaio super-rapido - HSS

Per impiego manuale o con trapani avvitatori

Per viti	mm	6	8	10	13
Codice		C 3293 0006	C 3293 0008	C 3293 0010	C 3293 0013
C 3293	Cad. €				



$\frac{1}{4}$ " - E 6,3 mm



Assortimento di 4 estrattori

Composto da:

4 estrattori per viti da 6 - 8 - 10 - 13 mm

Fornito in astuccio di plastica con asola per appendere

Codice	C 3293 4000	C 3293/4	Cad. €	1
--------	-------------	-----------------	--------	---



Estrattori per viti

In acciaio al cromo-vanadio

Tipo conico con filettatura sinistra automordente - Per elevate prestazioni

Adatti per estrarre viti spezzate con filettatura destra, si agisce eseguendo prima un foro con una punta, quindi inserire l'estrattore e con l'aiuto di un giramaschi ruotare in senso antiorario

C 3294/1 - **HAZET** - Esecuzione con gambo rettificato - 10 pz.

C 3294/3 - **ABC TOOLS** - Esecuzione interamente brunita - 10 pz.

Per viti	M	3÷6	6÷8	8÷11	11÷14	14÷18	18÷24	24÷33	33÷45
Codice	C 3294 ...	1001	1002	1003	1004	1005	—	—	1008
C 3294/1	Cad. €								
Codice	C 3294 ...	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008
C 3294/3	Cad. €								
Per viti		$\frac{1}{8}$ "÷ $\frac{1}{4}$ "	$\frac{1}{4}$ "÷ $\frac{5}{16}$ "	$\frac{5}{16}$ "÷ $\frac{7}{16}$ "	$\frac{7}{16}$ "÷ $\frac{9}{16}$ "	$\frac{9}{16}$ "÷ $\frac{3}{4}$ "	$\frac{3}{4}$ "÷1"	1"÷ $\frac{13}{8}$ "	$\frac{13}{8}$ "÷2"
Ø preforo C 3294/1	mm	1,8	2,6	3,7	5,5	7,0	10,3	13,7	18,6
Ø preforo C 3294/3	mm	2,5	3,0	4,5	6,0	8,0	11,0	13,5	18,5



C 3294/1



C 3294/3

Serie di estrattori in astuccio

C 3294/2 - **HAZET**

C 3294/4 - **ABC TOOLS**

Pezzi contenuti	5	6	8	
Codice	C 3294 2005	—	C 3294 2008	
C 3294/2	Cad. €			
Codice	C 3294 4005	C 3294 4006	C 3294 4008	
C 3294/4	Cad. €			
Per viti	M	3÷18	3÷24	3÷45



C 3294/2



C 3294/4