

**Tipo per impiego nella lavorazione del legno, in officine meccaniche e carrozzerie**

Con testa in gomma dura nera - DIN 5128

Battenti piani - Manico in legno di frassino

**C 3470/65 - Durezza 65 Shore**

**C 3470 - Durezza 90 Shore**

Ø superficie battente mm	40	54	64	74	90
<b>Codice</b>	—	<b>C 3470 6554</b>	<b>C 3470 6564</b>	<b>C 3470 6574</b>	—
<b>C 3470/65</b> Cad. €					
<b>Codice</b>	<b>C 3470 0040</b>	<b>C 3470 0054</b>	<b>C 3470 0064</b>	<b>C 3470 0074</b>	<b>C 3470 0090</b>
<b>C 3470</b> Cad. €					
Peso con manico ca. g	130	290	460	680	1200



**Con testa in gomma di qualità naturale**

Non lascia tracce o impronte di colore sulle parti colpite

Battenti piani - Durezza **90 Shore**

Ø superficie battente mm	55	64	74	90
<b>Codice</b>	<b>C 3471 0000</b>	<b>C 3471 0064</b>	<b>C 3471 0074</b>	<b>C 3471 0090</b>
<b>C 3471</b> Cad. €				
Peso g	350	450	700	1200



**Tipo interamente in gomma antiurto con anima in acciaio indeformabile**

Impugnatura con intagli antiscivolo per una presa sicura

Battenti piani Ø **46 mm**

Peso ca. 750 g

<b>Codice C 3470 5046</b>	<b>C 3470/5</b>	Cad. €	1
---------------------------	-----------------	--------	---



**Tipo con testa in pelle di bufalo e manico in legno**

Gli articoli C 3472/1 e C 3472/2 sono appesantiti mediante inserzioni in piombo

Ø superficie battente mm	30	40	50	60	85
<b>Codice</b>	<b>C 3472 0030</b>	<b>C 3472 0044</b>	<b>C 3472 0056</b>	<b>C 3472 0070</b>	<b>C 3472 0085</b>
<b>C 3472</b> Cad. €					
<b>Codice</b>	<b>C 3472 1030</b>	<b>C 3472 1040</b>	<b>C 3472 1050</b>	<b>C 3472 1070</b>	<b>C 3472 1085</b>
<b>C 3472/1</b> Cad. €					
<b>Codice</b>	<b>C 3472 2030</b>	<b>C 3472 2040</b>	<b>C 3472 2050</b>	—	—
<b>C 3472/2</b> Cad. €					
Peso ca. C 3472 g	100	280	400	570	1400
Peso ca. C 3472/1 g	140	360	550	850	2350
Peso ca. C 3472/2 g	170	460	730	1130	3200



**Tipo interamente in legno**

Ø superficie battente mm	44	55	60	67	93
<b>Codice</b>	<b>C 3474 0050</b>	<b>C 3474 0060</b>	<b>C 3474 0070</b>	<b>C 3474 0080</b>	<b>C 3474 0093</b>
<b>C 3474</b> Cad. €					
Peso con manico ca. g	250	350	450	600	1000



**ABC TOOLS** Mazzuole antirimbalo

Interamente in poliuretano di alta qualità, resistente agli agenti chimici

Durezza 90±2 Shore A - Costruite in unico pezzo

Non danneggia le superfici, resiste a tagli abrasioni, ecc.

Particolarmente adatte per smontare cerchi di autoveicoli

La testa contiene delle piccole sfere in acciaio per l'assorbimento dei rimbalzi durante l'impiego

Robusta impugnatura con zona di presa antiscivolo

Diametro mm	35	45	55	60
<b>Codice</b>	<b>C 3479 4035</b>	<b>C 3479 4045</b>	<b>C 3479 4055</b>	<b>C 3479 4060</b>
<b>C 3479/4</b> Cad. €				
Peso g	450	700	1000	1400

