

Giraviti cercafase a lama fissa

ABC TOOLS

Per **tensione da 100÷500 V** - Con clip da taschino
Lama in acciaio utensile, indurito e nichelato -  12 pz.

Lunghezza lama	mm	65	100*
Codice		A 1502 1065	A 1502 1100
A 1502/1	Cad. €		
Dimensioni lama	mm	3x0,5	4x0,6
Lunghezza totale	mm	140	190

* Senza clip da taschino

Secondo norme di sicurezza VDE 0680 - Per **tensione da 120÷250V**

Lama in acciaio temperato, nichelata, dimensioni 3x0.5 mm

Lunghezza lama	mm	65	100
Codice		A 1502 3065	A 1502 3100
A 1502/3	Cad. €		
Lunghezza totale	mm	140	190

Costruiti a norme di sicurezza VDE 0680 - Per **tensione da 125÷250V**

Frequenza 50÷500 Hz - Lama in acciaio al cromo-vanadio, cromata

Con clip da taschino -  12 pz.

Lunghezza lama	mm	65	100
Codice		A 1502 4065	A 1502 4100
A 1502/4	Cad. €		
Dimensioni lama	mm	3x0,4	3,5x0,4
Lunghezza totale	mm	155	190

Per **tensione da 105÷250V**

Impugnatura ergonomica in acetato di cellulosa - Con clip da taschino

Lama di precisione, in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, cromata

Lunghezza lama 70 mm - Lunghezza totale 140 mm

Codice A 1502 4570	A 1502/45	Cad. €	 6
---------------------------	------------------	--------	---

felo

Per **tensione da 150÷250V**

Impugnatura ergonomica in acetato di cellulosa - Con clip da taschino

Lama di precisione, in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, cromata

Lunghezza lama 70 mm - Lunghezza totale 142 mm

Codice A 1502 5070	A 1502/5	Cad. €	 12
---------------------------	-----------------	--------	--

Giravite cercafase multifunzionale

Consente di effettuare:

- la **verifica della presenza di corrente alternata fino a 250V anche senza contatto**;
- il controllo di fase, neutro e messa a terra di prese,
- il controllo della continuità e della polarità su fusibili, lampadine, ecc.

LED di controllo ad alta luminosità per utilizzare il cercafase anche come torcia per ispezioni

Con clip da taschino - Funziona con 3 batterie a pastiglia tipo AG-3 (incluse) o similari

Lunghezza totale 145 mm - Dimensioni lama 15x3 mm

Codice A 1503 0000	A 1503	Cad. €	 1
---------------------------	---------------	--------	---

Rilevatori di tensione senza contatto

Adatti **per rilevare la presenza di tensione senza contatto** in quadri elettrici, cavi, prese, circuiti, lampade, ecc. ed eventuali interruzioni di linea nei cavi

Tasto ZOOM per il tracciamento di linee a profondità elevate

Segnalazione della presenza di tensione tramite accensione del LED

Con minitorcia integrata ad alta luminosità attivabile tramite tasto ON/OFF

Alimentazione tramite 2 batterie AAA da 1,5V incluse - Lunghezza totale 160 mm

H 5437/2 - Per **tensione AC da 24V a 1000V** - Frequenza 50-60Hz

H 5437/3 - Per **tensione AC da 12V a 1000V** - Frequenza 50-60 Hz

Ideale per armadi e impianti elettrici

Indicazione di tensioni elettriche e stati tramite LED a più colori

Segnalazione acustica con vibrazione del riconoscimento degli stati

Codice H 5437 2000	H 5437/2	Cad. €	 1
Codice H 5437 3000	H 5437/3	Cad. €	 1

