

Aggraffatrici manuali


Tipo semiprofessionale

Corpo in alluminio pressofuso e parti interne in acciaio
Impugnatura ergonomica con morbido riporto in gomma
Adatta per il fissaggio di isolanti, tessuti e stoffe sottili

Caricatore combinato in metallo, per graffe altezza 6÷14 mm ($\frac{1}{4}'' \div \frac{9}{16}''$) e chiodi C 6375/2 altezza 15 mm ($\frac{19}{32}''$)

Con ammortizzatore di rumore, regolatore di potenza per materiali duri e finestra per verifica dello stato di carica e tipo di punti caricati - Fornita senza graffe

Codice C 6364 2000	C 6364/2	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---



Tipo con regolazione della potenza a 3 livelli

Con tecnologia Power Curve Technology™ per risparmiare fino al 65% di forza: leva più morbida da premere e progressione dello sforzo richiesto uguale a quello fornito dalla mano


Corpo in alluminio pressofuso e parti interne in acciaio
Impugnatura ergonomica con morbido riporto in gomma

Adatta per posare materiali isolanti e fono-assorbenti, moquettes, tessuti murali, plastiche, modanature, cartone, ecc.

Caricatore combinato in metallo, per graffe altezza 6÷14 mm ($\frac{1}{4}'' \div \frac{9}{16}''$) e chiodi C 6375/2 altezza 15 mm ($\frac{19}{32}''$)

Con ammortizzatore di rumore, regolatore di potenza e finestra per verifica dello stato di carica e tipo di punti caricati - Senza contraccolpo - Fornita senza graffe

Codice C 6364 5000	C 6364/5	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---



Tipo professionale per alte prestazioni

Corpo in acciaio cromato parti interne in acciaio
Impugnatura ergonomica con morbido inserto in gomma

Testata per oltre 100000 cicli e adatta per lavori impegnativi per il fissaggio di coperture tetto, posa isolanti, plastiche pesanti, cartone, ecc.

Caricatore per graffe altezza 6÷14 mm ($\frac{1}{4}'' \div \frac{9}{16}''$)

Con ammortizzatore di rumore, regolatore di potenza per materiali duri e anello di fermo
Senza contraccolpo - Fornita senza graffe

Codice C 6366 0000	C 6366	Cad. €		1
--------------------	---------------	--------	---	---



Graffe in acciaio zincato - In confezione da 5000 graffe - Larghezza 10,6 mm

Altezza "h" mm	6	8	10	12	14
Codice	C 6366 1006	C 6366 1008	C 6366 1010	C 6366 1012	C 6366 1014
C 6366/1 La conf. €					



Fissacavi manuali

Adatte per la posa di fili e cavi Ø 4,5 e 6,0 mm nel campo telefonico, informatico, elettrico, radiotelevisivo, dei sistemi d'allarme, ecc.

Esecuzione professionale interamente in acciaio cromato

Impugnatura ergonomica con inserto in morbida gomma

Con ammortizzatore di rumore, regolatore di potenza per materiali duri e anello di fermo

Senza contraccolpo - Fornita senza punti


Per cavi Ø max. mm	4,5	6,0
Codice	C 6370 2045	C 6370 2060
C 6370/2 Cad. €		



Punti metallici zincati - In confezione da 5000 punti cadauna


Per fissacavi C 6370/2 gr. 4,5

Altezza "h" mm	9	11
Codice	C 6370 5509	C 6370 5511
C 6370/55 La cf. €		



Per fissacavi C 6370/2 gr. 6,0

Altezza "h" mm	10	12	14
Codice	C 6370 6510	C 6370 6512	C 6370 6514
C 6370/65 La cf. €			



Aggraffatrice a martello

In acciaio cromato con impugnatura ergonomica rivestita in morbida gomma antiscivolo

Esecuzione professionale senza parti separabili, si ricarica rapidamente e in completa sicurezza anche in condizioni pericolose (p.es. lavori su un tetto)

Ideale per la posa di isolanti sottotetto, moquettes, tappezzeria, manifesti, ecc.

Con coltello reversibile per durata prolungata e piano assorbimento colpi

Caricatore con sistema di apertura brevettato: basta una leggera pressione sul pulsante per aprirlo

Utilizza graffe C 6366/1 da 6÷12 mm ($\frac{1}{4}'' \div \frac{1}{2}''$) - Capacità caricatore 168 graffe

Lunghezza totale 320 mm - Peso 960 g - Fornita senza graffe

Codice C 6371 0000	C 6371	Cad. €		1
--------------------	---------------	--------	---	---

