

Rapid Chiodatrici

Adatte per lavori di montaggio di arredamenti in legno, perlinature, materiali isolanti, modanature, infissi, ecc.

Tipo con alimentazione tramite batteria ricaricabile**Batteria agli ioni di Litio (Li-ion) da 18V (2,0 Ah)**

Corpo in resina sintetica rinforzata con fibra di vetro con impugnatura rivestita in morbida gomma antiscivolo

Con regolazione della profondità di penetrazione dei chiodi e protezione in gomma per non rovinare le superfici

Caricamento rapido dei chiodi altezza 25÷55 mm

Con LED per indicare lo stato di carica

Capacità caricatore 110 chiodi

Velocità max. di sparo 60 colpi/min

Autonomia della batteria 500 colpi

Dimensioni 321x95x281 mm - Peso 3,1 kg

Fornita in valigetta di resina sintetica con 2 batterie, 1 caricabatteria rapido e occhiali di protezione

Codice C 6373 1000	C 6373/1	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---

Batteria agli ioni di Litio (Li-ion) da 18V (2,0Ah) - Tempo di ricarica 60 min

Codice C 6373 1202	C 6373/12	Cad. €	1
--------------------	-----------	--------	---



25÷55 mm

Tipo con funzionamento ad aria compressa

Corpo in magnesio, leggero e robusto con impugnatura rivestita in morbida gomma antiscivolo

Con scarico dell'aria orientabile a 360°, regolazione della profondità di penetrazione dei chiodi e protezione in gomma per non rovinare le superfici

Caricamento rapido dei chiodi C 6375/2 altezza 15÷50 mm (19/32"÷2")

Pressione di utilizzo 5÷7 Bar

Consumo aria 0,8 l per colpo a 6 Bar

Capacità caricatore 110 chiodi

dimensioni 240x56x245 mm

Peso 1,3 kg

Fornita in valigetta di resina sintetica completa di chiodi, occhiali di protezione e accessori

Codice C 6374 0000	C 6374	Cad. €	1
--------------------	--------	--------	---



15÷50 mm

Aggraffatrici pneumatiche

Corpo in magnesio, leggero e robusto con impugnatura rivestita in morbida gomma antiscivolo

Adatte per lavori di montaggio di arredamenti in legno, perlinature, modanature, mobili, infissi, ecc.

Tipo con becco allungato, che garantisce una maggiore precisione anche in spazi ristretti

Con scarico dell'aria orientabile a 360°, blocco di sicurezza e protezione in gomma per non rovinare le superfici

A caricamento rapido per graffe 6÷16 mm

Pressione di utilizzo 5÷7 Bar - Attacco aria 1/4" Gas

Capacità caricatore 115 graffe

Dimensioni 225x48x168 mm - Peso 0,8 kg

Fornita in valigetta di resina sintetica completa di graffe, occhiali di protezione e accessori

Codice C 6374 6000	C 6374/6	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---



6÷16 mm

Tipo combinato per graffe altezza 12÷25 mm (1/4"÷1/2") e chiodi 15÷30 mm (19/32"÷1 1/4")

Con scarico dell'aria orientabile a 360°, regolazione della profondità di penetrazione, e protezione in gomma per non rovinare le superfici

Pressione di utilizzo 5÷7 Bar - Attacco aria 1/4" Gas

Capacità caricatore: 130 graffe / 110 chiodi

Dimensioni 225x50x190 mm - Peso 1,2 kg

Fornita in valigetta di resina sintetica completa di graffe, chiodi, occhiali protettivi e accessori

Codice C 6375 0000	C 6375	Cad. €	1
--------------------	--------	--------	---



12÷30 mm
15÷30 mm

Graffe metalliche zincate per aggraffatrice C 6375 - In confezione da 4000 graffe ciascuna

Altezza "h"	mm	12	18	25	30
Codice		C 6375 1012	C 6375 1018	C 6375 1025	C 6375 1030
C 6375/1	La conf. €				

Chiodi metallici zincati con testa - In confezione da 5000 chiodi ciascuna

Altezza "h"	mm	15	20	25	30	40	50
Codice	C 6375	2015	2020	2025	2030	2040	2050
C 6375/2	La conf. €						

6 mm

h

Occhiali di protezione con monolente in policarbonato con trattamento antigraffio

Modello dal design avvolgente, che conferisce un'ottima protezione laterale

Ponte nasale anatomico e terminali in morbida gomma per massimo comfort

Monolente incolore ○ - EN 166 - EN 170

Codice M 3739 1000	M 3739/1	Cad. €	10
--------------------	----------	--------	----

