

Archetti per seghette da metallo

Completi di lama bimetallica a 24 denti per pollice, lunghezza 12" (300 mm)

ABC TOOLS

Tipo fisso con impugnatura dritta

Per lame da 12 pollici (300 mm) - Verniciati al forno

Esecuzione rinforzata - Tendilama mediante impugnatura

In acciaio laminato piatto 18x8 mm

Attacchi quadri da 14 mm - Tagli a croce - Lunghezza totale 520 mm

Codice D 2750 1000	D 2750/1	Cad. €	 6
--------------------	-----------------	--------	---



Esecuzione normale - Tendilama a galletto

In laminato piatto 18x8 mm

Attacchi quadri da 14 mm - Tagli a croce - Lunghezza totale 520 mm

Codice D 2750 2000	D 2750/2	Cad. €	 6
--------------------	-----------------	--------	---



Esecuzione leggera - Tendilama a galletto

In laminato piatto 18x6 mm

Attacchi quadri sfilabili da 8 mm - Un solo taglio - Lunghezza totale 510 mm

Codice D 2750 3000	D 2750/3	Cad. €	 6
--------------------	-----------------	--------	---



ABC TOOLS

Esecuzione regolabile con impugnatura chiusa

Per lame da 8 e 12 pollici (200 e 300 mm) - Verniciato al forno

Impugnatura con meccanismo in alluminio con rivestimento in gomma antiscivolo

In tubo piatto di acciaio 18x10x1,5 mm - Tendilama a galletto

Attacchi quadri sfilabili da 8 mm - Tagli a croce - Lunghezza totale 450 mm

Codice D 2763 0000	D 2763	Cad. €	 24
--------------------	---------------	--------	---




Tipo fisso in tubo di acciaio rettangolare con impugnatura chiusa

Per lame da 12 pollici (300 mm)

Impugnatura con meccanismo speciale **che consente di effettuare una forte e corretta tensione della lama** con forza 2 volte superiore rispetto ai migliori archetti

Evita anche il pericolo di dannose flessioni delle lame e permette di effettuare tagli rapidi e precisi

La lama può essere montata in due posizioni per tagli a **45°** e **90°** - Con serbatoio portalamo



ABC TOOLS

Esecuzione in tubo rettangolare di alluminio verniciato 10x20 mm

Impugnatura in alluminio

Per la giusta tensione delle lame è necessario ruotare il terminale dell'impugnatura per circa 8 giri

Lunghezza totale 430 mm

Codice D 2763 1000	D 2763/1	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---



Esecuzione in tubo rettangolare di acciaio cromato 12,5x25 mm

Impugnatura in lega leggera

Possibilità di montare lame a gattuccio frontalmente

Per la giusta tensione delle lame è necessario ruotare la levetta tendilama per circa 7 giri

Lunghezza totale 400 mm

D 2763/2 - Con lama bimetallica ABC TOOLS **D 2728/5**

D 2763/4 - Con lama bimetallica LENOX  **D 2728/6**

Codice D 2763 2000	D 2763/2	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---

Codice D 2763 4000	D 2763/4	Cad. €	 6
--------------------	-----------------	--------	---



D 2763/2

LENOX 

Ad alto tensionamento (3500 kg/cm²): aumenta il rendimento della lama

In tubo rettangolare di acciaio cromato 12,5x25 mm

Impugnatura anatomica rivestita in morbida gomma, con pratico alloggiamento per le lame

Possibilità di montare lame a gattuccio frontalmente

Per la giusta tensione delle lame è necessario ruotare la levetta tendilama per max. 12 giri

Completo di lama bimetallica D 2728/6 a 24 denti per pollice - Lunghezza totale 410 mm

Codice D 2764 0000	D 2764	Cad. €	 1
--------------------	---------------	--------	---



Ad alto tensionamento
3500 kg/cm²

