

Spazzole a disco con foro

Tipo a mazzetti di filo intrecciato

Per lavori gravosi ad elevate velocità di rotazione - Di elevata durata e resistenza alla rottura
Ideali per sbavare, rimuovere ruggine, vernici, scorie, disincrostare e cordoni di saldatura

Con foro filettato M 14x2

Calotta bombata per effettuare lavori in zone di difficile accesso, su spigoli e superfici irregolari

D 4015/3 - ~~ABC TOOLS~~ - Con filo di **acciaio temperato Ø 0,50 mm**

D 4015/4 - ~~osborn~~ - Con filo di **acciaio temperato Ø 0,50 mm**

D 4015/5 - ~~osborn~~ - Con filo di **acciaio temperato Ø 0,50 mm - Con attacco X-LOCK**

D 4015/7 - ~~osborn~~ - Con filo di **acciaio inossidabile Ø 0,50 mm - INOX**

Diametro D	mm	100	115
Codice		D 4015 3100	D 4015 3115
D 4015/3	Cad. €		
Codice		D 4015 4100	D 4015 4115
D 4015/4	Cad. €		
Codice		D 4015 5100	—
D 4015/5	Cad. €		
Codice		D 4015 7100	D 4015 7115
D 4015/7	Cad. €		
Largh. fascia A ca.	mm	13	15
Sporgenza filo T	mm	22	20
Mazzetti di filo	n°	18	18
Velocità max.	giri/min	12500	12500



Con foro filettato M 14x2 e attacco X-LOCK

Diametro "D" 125 mm - Larghezza fascia "A" 13 mm - Sporgenza filo "T" 28 mm

Velocità max. 12500 giri/min

D 4016/2 - Con filo di acciaio temperato Ø 0,50 mm

D 4016/3 - Con filo di acciaio inossidabile Ø 0,50 mm - INOX

Codice D 4016 2125	D 4016/2	Cad. €	1
Codice D 4016 3125	D 4016/3	Cad. €	1

Con foro non filettato Ø 22,2 mm

D 4015/6 - ~~ABC TOOLS~~ - Con filo di **acciaio temperato Ø 0,50 mm**

D 4015/8 - ~~osborn~~ - Con filo di **acciaio temperato Ø 0,50 mm**

D 4015/9 - ~~osborn~~ - Con filo di **acciaio inossidabile Ø 0,50 mm - INOX**

Diametro D	mm	115	125	150	178
Codice		D 4015 6115	—	D 4015 6150	D 4015 6178
D 4015/6	Cad. €				
Codice		D 4015 8115	D 4015 8125	—	D 4015 8178
D 4015/8	Cad. €				
Codice		D 4015 9115	D 4015 9125	—	D 4015 9178
D 4015/9	Cad. €				
Largh. fascia A ca.	mm	12	13	13	13
Sporgenza filo T	mm	23	38	37	42
Mazzetti di filo	n°	20	20	24	30
Velocità max.	giri/min	12500	12500	12000	12000



Tipo con filo di acciaio ottonato ondulato flessibile Ø 0,30 mm - Foro filettato M 14x2

Adatte per irruvidire superfici, sbavare, disincrostare, rimozione di scorie, smalti e pulizia
Rendono le superfici omogenee e lucide

Calotta bombata per effettuare lavori in zone di difficile accesso, su spigoli e superfici irregolari

Diametro "D" 100 mm - Larghezza fascia "A" ca. 10 mm - Sporgenza filo "T" 20 mm

Velocità max. 10000 giri/min

Codice D 4016 7100	D 4016/7	Cad. €	1
---------------------------	-----------------	--------	---



Con foro filettato M 14x2 - Velocità max. 12500 giri/min

D 4016/8 - Con filo di acciaio temperato Ø 0,30 mm

Diametro "D" 100 mm - Larghezza fascia "A" 10 mm - Sporgenza filo "T" 20 mm

D 4016/9 - Con filo di acciaio inossidabile Ø 0,30 mm - INOX


Diametro "D" 100 mm - Larghezza fascia "A" 13 mm - Sporgenza filo "T" 22 mm

Codice D 4016 8100	D 4016/8	Cad. €	1
Codice D 4016 9100	D 4016/9	Cad. €	1



XLOCK


D 4015/5 - Foro filettato M 14x2



D 4015/3 e D 4015/4 - Foro filettato M 14x2



Foro non filettato Ø 22,2 mm




Foro filettato M 14x2



XLOCK

D 4016/2





Foro non filettato Ø 22,2 mm



D 4015/6 e 4015/8 D 4015/9 - INOX

Foro filettato M 14x2



XLOCK

D 4016/8