

LUKAS Mole abrasive con gambo

La velocità di rotazione massima varia a seconda della distanza tra la pinza e la parte posteriore della mola L0, a tal proposito prima di utilizzare le mole fare sempre riferimento alla tabella riportata su ogni confezione



Con gambo Ø 6 mm - Forma 510 cilindrica - ZY

Qualità **EKR-Standard** (Corindone) - **In confezione indivisibile da 20 pz.**

Ø x altezza testa mm	3 x 6	4 x 8	5 x 10	6 x 10	8 x 10	10 x 10	10 x 13	10 x 20	
Codice	D 9544 ...	0036	0048	0510	0610	0810	1010	1013	1020
D 9544	Cad. €								
Grana e durezza	100 N	80 N	80 N	60 N	60 N	60 N	60 N	60 N	60 N
Ø x altezza testa mm	10 x 32	10 x 40	13 x 13	13 x 20	16 x 16	16 x 20	16 x 32	20 x 20	
Codice	D 9544 ...	1032	1040	1313	1320	1616	1620	1632	2020
D 9544	Cad. €								
Grana e durezza	60 N	60 N	46 N	46 N	46 N	46 N	46 N	36 N	
Ø x altezza testa mm	20 x 32	20 x 40	25 x 25	32 x 20	32 x 32	40 x 20	40 x 40	50 x 20	
Codice	D 9544 ...	2032	2040	2525	3220	3232	4020	4040	5020
D 9544	Cad. €								
Grana e durezza	36 N	36 N	36 N	30 N	30 N	30 N	30 N	30 N	



EKR-Standard

Qualità **RKD-Standard** (Corindone misto) - **In confezione indivisibile da 20 pz.**

Ø x altezza testa mm	3 x 6	4 x 8	5 x 10	6 x 10	8 x 10	10 x 10	13 x 13	16 x 16	
Codice	D 9545 ...	0036	0048	0510	0610	0810	1010	1313	1616
D 9545	Cad. €								
Grana e durezza	120 Q/U	100 Q/U	100 Q/U	80 Q/U	80 Q/U	80 P	60 P	36 O	
Ø x altezza testa mm	16 x 32	20 x 20	20 x 32	20 x 40	25 x 25	32 x 32	40 x 20		
Codice	D 9545 ...	1632	2020	2032	2040	2525	3232	4020	
D 9545	Cad. €								
Grana e durezza	36 O	36 O	36 O	36 O	30 O	30 O	30 O	24 O	



RKD-Standard

Qualità **NK-Ba tenera** (Corindone misto) - **20 pz.**

Ø x altezza testa mm	13 x 32	16 x 32	20 x 40	25 x 32	32 x 32	40 x 20	50 x 20
Codice	D 9546 1332	D 9546 1632	D 9546 2040	D 9546 2532	D 9546 3232	D 9546 4020	D 9546 5020
D 9546	Cad. €						
Grana e durezza	24 I	24 I	24 I	24 I	24 I	24 I	24 I



NK-Ba tenera

Qualità **NK-Ba dura** (Corindone misto) - **20 pz.**

Ø x altezza testa mm	10 x 20	10 x 32	13 x 20	13 x 32	16 x 20	16 x 32	16 x 40	20 x 20	
Codice	D 9547 ...	1020	1032	1320	1332	1620	1632	1640	2020
D 9547	Cad. €								
Grana e durezza	46 Q/U	46 Q/U	46 Q/U	46 Q/U	24 Q/U	24 Q/U	24 Q/U	24 Q/U	
Ø x altezza testa mm	20 x 32	20 x 40	25 x 32	32 x 20	32 x 32	40 x 20	50 x 20		
Codice	D 9547 ...	2032	2040	2532	3220	3232	4020	5020	
D 9547	Cad. €								
Grana e durezza	24 Q/U	24 Q/U	24 Q/U	24 Q/U	24 Q/U	24 Q/U	24 Q/U		



NK-Ba dura

Qualità **MK-Standard** (Corindone misto) - **20 pz.**

Ø x altezza testa mm	16 x 32	20 x 32	20 x 40	32 x 32	40 x 20
Codice	D 9548 1632	D 9548 2032	D 9548 2040	D 9548 3232	D 9548 4020
D 9548	Cad. €				
Grana e durezza	36 N	36 N	36 N	36 N	36 N



MK-Standard

Qualità **SiCgr-Standard** (Carburo di silicio) - **50 pz.**

Ø x altezza testa mm	16 x 32	20 x 32
Codice	D 9550 1632	D 9550 2032
D 9550	Cad. €	
Grana e durezza	60 G	60 G

SiCgr Standard



Qualità **SiC-ALU** (Carburo di silicio) - **20 pz.**

Ø x altezza testa mm	10 x 13	10 x 20	13 x 13	13 x 32	16 x 16	16 x 32	20 x 20	20 x 25	20 x 40	32 x 32	40 x 20	
Codice	D 9551 ...	1013	1020	1313	1332	1616	1632	2020	2025	2040	3232	4020
D 9551	Cad. €											
Grana e durezza	80 V	80 V	80 V	80 V	80 V	80 V	80 V	80 V	80 V	80 V	80 V	80 V



SiC-Alu