

LUKAS Mole abrasive per stampisti

In corindone EKbr - Durezza M (media) - La velocità di rotazione massima indicata, si riferisce all'impiego delle mole con sbalzo dalla pinza di 10 mm - I valori non devono in nessun caso essere superati



Gambo Ø 3x30 mm


Forma D	1	2	3	7	8	9	10	12	13	14	15
Codice D 9600 ...	0001	0002	0003	0007	0008	0009	0010	0012	0013	0014	0015
D 9600	Cad. €										
Ø testa x altezza max. mm	9 x 2	9 x 3	8 x 2	5 x 2,5	6 x 3	8 x 4	3,2 x 4	7 x 6	3	4	5
Velocità giri/min	37000	37000	38000	67000	55000	38000	64000	45000	80000	64000	64000
Grana	100	80	100	100	100	80	100	80	100	80	80

Forma D	21	22	23	24	26	27	29	30	31	33	34	35	36
Codice D 9600 ...	0021	0022	0023	0024	0026	0027	0029	0030	0031	0033	0034	0035	0036
D 9600	Cad. €												
Ø testa x altezza max. mm	8 x 1,6	2,5 x 6	5 x 6	6 x 6	6 x 2,5	3,5 x 10	3,2 x 6,4	4,4 x 10	5 x 3	6 x 8	4,3 x 7	6 x 10	6 x 11
Velocità giri/min	49000	80000	67000	64000	65000	64000	65000	64000	67000	55000	40000	55000	55000
Grana	100	100	80	60	100	100	100	100	100	80	100	80	80


Assortimenti di 36 mole abrasive con forme diverse - Gambo Ø 3 mm

Mole con Ø max. 10 mm, per lavori di alta precisione
Su supporto di legno, dimensioni LxPxh 100x60x20 mm

Codice D 9601 0000	D 9601/0	EKbr	Cad. €		1
Codice D 9601 2000	D 9601/2	EKR-Standard	Cad. €		1



D 9601/0



D 9601/2

LUKAS Cappucci di feltro con gambo

Costruiti secondo norma DIN 61200 qualità H3 dura
Per acciaio, oro, argento, vetro, plastica, avorio, ecc. - Da utilizzare con pasta ad emulsione abrasiva e pasta diamantata per la lucidatura di superfici già smerigliate
Per impiego con velocità periferica 5-10 m/s

Gambo Ø 3 mm dal 6x10÷12x15 mm - Gambo Ø 6 mm dal 10x15÷30x40 mm

D 9612 - Cappucci di ricambio - ZY - Per gambo Ø 3 mm

Ø x altezza mm	6x10	8x10	10x12	12x15	10x15	12x20	16x20	20x25	25x30	30x40
Codice D 9605 ...	0610	0810	1012	1215	1015	1220	1620	2025	2530	3040
D 9605 - ZY•	Cad. €									
Codice D 9606 ...	0610	0810	1012	—	1015	1220	—	2025	2530	3040
D 9606 - SP•	Cad. €									
Codice D 9608 ...	0610	0810	1012	—	—	1220	—	2025	—	—
D 9608 - KU (Ø)	Cad. €									
Codice D 9610 ...	—	—	—	—	1015	—	1620	2025	2530	3040
D 9610 - KE	Cad. €									
Codice D 9612 ...	0610	0810	—	—	—	—	—	—	—	—
D 9612 - Cappucci	Cad. €									
Velocità giri/min	6x10	24000	19000	17000	19000	17000	11000	9500	7500	6500
Gambo Ø mm	3*	3*	3*	3*	6	6	6	6	6	6



D 9605 - ZY



D 9606 - SP



D 9608 - KU



D 9610 - KE



D 9612

Cappucci - ZY

* Per l'impiego su mandrini Ø 6 mm, vedere bussole D 9618

• Dal 6x10÷12x15 in confezione indivisibile da 20 pz. - Dal 10x15÷30x40 in confezione indivisibile da 10 pz.

Accessori per mole

PASTA ABRASIVA CON CARBURO DI SILICIO

Adatta per lucidare superfici già smerigliate e su superfici dure in metallo - Contenuto 250 g

Grana/Qualità	120/media (88-125 µm)	180/fine (55-88 µm)	320/molto fine (20-40 µm)
Codice	D 9617 0120	D 9617 0180	D 9617 0320
D 9617	Cad. €		



PASTA ABRASIVA DIAMANTATA

Adatta per lucidare superfici già smerigliate e su superfici dure in metallo e vetro - Contenuto 5 g

Grana / Colore	9 / rosso	15 / marrone
Codice	D 9617 2009	D 9617 2015
D 9617/2	Cad. €	



Codice D 9618 0000	D 9618	Cad. €		5
--------------------	--------	--------	--	---

