

LUKAS Dischi abrasivi

Per sbavare, pulire, disossidare, togliere la ruggine, spianare cordoni di saldatura, ecc. su quasi tutti i materiali - Massima resa fino alla fine - Nessuna usura precoce nella zona periferica
 Foro Ø 22,23 mm - Per velocità periferica 80 m/s

Il Ø 115 mm viene venduto in confezione indivisibile da 10 pz.

Mod. SLTP - In gomma spugna, durezza media

Platorello (supporto) in «NAWAROFLEX», materiale stratificato ad alta densità su base vegetale, quasi totalmente degradabile (senza residui tossici) e riciclabile)

Nessun pericolo di danneggiare il pezzo in lavorazione, di peso ridotto, grande elasticità con conseguente riduzione delle vibrazioni e ridotta rumorosità (inferiore a 80 Db), minore trasmissione del calore e nessuna conduzione elettrica - Esecuzione inclinata

Ideale per pulitura fine di acciaio inossidabile e materiali non ferrosi

Grana 240 - Diametro 105 mm

Velocità di rotazione max. 3300 giri/min - Per velocità periferica 30 m/s

| | | | |
|--------------------|-----------------|--------|----|
| Codice D 9689 1240 | D 9689/1 | Cad. € | 10 |
|--------------------|-----------------|--------|----|



Campi di applicazione

| Acciaio inossidabile | Acciaio | Alluminio | Ghisa | Titanio | Plastica |
|----------------------|---------|-----------|-------|---------|----------|
| | | | | | |



Platorello (supporto) in NAWAROFLEX®

Serie V4Master - iQSerie - Per elevate prestazioni

Ideale per **lavorazioni in su acciaio inossidabile, costruzioni in acciaio, cantieri navali**, per la rimozione di cordoni di saldatura, arrotondare spigoli vivi e il trattamento di tagli termici
 Applicazione delle lamelle sul supporto con **angolazione ridotta** per ridurre le vibrazioni, garantire una maggiore precisione con un elevato rendimento durante l'utilizzo e consumo del materiale abrasivo fino al supporto

Con platorello (supporto) in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro

Diametro 115 mm - Velocità di rotazione 13300 giri/min

| Grana | 40 | 60 |
|----------|-------------|-------------|
| Codice | D 9685 7040 | D 9685 7060 |
| D 9685/7 | Cad. € | |



Serie SLTflex - iQSerie - Per elevate prestazioni

Ideale per **lavorazioni in posti di difficile accesso come angoli e bordi tramite lamelle estremamente flessibili** (l'effetto è visibile solo durante la lavorazione), inoltre l'applicazione delle lamelle sul supporto con **angolazione ridotta** riduce le vibrazioni, garantisce una maggiore precisione con un elevato rendimento durante l'utilizzo e il consumo del materiale abrasivo fino al supporto

Con platorello (supporto) in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro

Foro filettato M 14 in acciaio ramato per attacco diretto (non necessita di ghiera e dado di fissaggio)

D 9683/5 - Diametro 115 mm - Velocità di rotazione max. 13300 giri/min

D 9683/6 - Diametro 125 mm - Velocità di rotazione max. 12200 giri/min

| Grana | 40* | 60* | 80 | 120 |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | D 9683 5040 | D 9683 5060 | D 9683 5080 | D 9683 5120 |
| D 9683/5 | Cad. € | | | |
| Codice | D 9683 6040 | D 9683 6060 | D 9683 6080 | D 9683 6120 |
| D 9683/6 | Cad. € | | | |

* Lamelle con superficie abrasiva attiva



Lamelle flessibili per lavorazione in angoli e bordi



Foro filettato M14

Mod. SLTsFLEX - iQSerie - Diametro 115 mm - Velocità di rotazione 13300 giri/min

Ideali per lavorazioni su angoli e bordi - Ridotto numero di vibrazioni

Massima precisione con elevato rendimento - Consumo del materiale abrasivo fino al supporto

Platorello (supporto) in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro

Foro filettato M 14 in acciaio ramato per attacco diretto (non necessita di ghiera e dado di fissaggio)

| Grana | 40 | 60 | 80 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | D 9683 5540 | D 9683 5560 | D 9683 5580 |
| D 9683/55 | | | |



Esecuzione con **grana ceramica autoriaffilante ad alta resistenza all'usura**, per applicazioni su materiali di difficile lavorazione, ottone, bronzo, acciaio al cromo e nichel-cromo, leghe al nichel e al TiAIN

Platorello (supporto) in fibra di vetro - Adatti anche per il taglio a freddo

Diametro 115 mm - Velocità di rotazione 13300 giri/min

| Grana | 40 | 60 |
|-----------|-------------|-------------|
| Codice | D 9683 5440 | D 9683 5560 |
| D 9683/54 | | |

