

Dischi abrasivi fibrati

Ad alta flessibilità, elevata asportazione e lunga durata, si impiegano con apposito platorello per utilizzo su smerigliatrici angolari - Velocità periferica d'uso max. 80 m/s



Tipo al corindone con foro Ø 22 mm con intagli a croce

Adatti per sbavare, levigare, smerigliare e finitura su tutte le superfici in metallo (ferro, acciaio, ghisa, ecc.), ottone, bronzo, legno, materie plastiche, ecc.


In confezione indivisibile da 25 pz.

D 9694/2 - Diametro 115 mm - Velocità di rotazione giri/min 13300

D 9694/6 - Diametro 125 mm - Velocità di rotazione giri/min 12300

D 9694/8 - Diametro 178 mm - Velocità di rotazione giri/min 8600

Grana	16	24	36	50	60	80	100
Codice D 9694	2016	2024	2036	2050	2060	2080	2100
D 9694/2 - Ø 115 mm Cad. €							
Codice D 9694	6016	6024	6036	6050	6060	6080	6100
D 9694/6 - Ø 125 mm Cad. €							
Codice D 9694	8016	8024	8036	8050	8060	8080	8100
D 9694/8 - Ø 178 mm Cad. €							



Tipo allo zirconio con foro Ø 22 mm con intagli a croce


Adatti per rimuovere residui, sbavare e smerigliare su tutte le superfici in metallo (ferro, acciaio, ghisa, ecc.) e in particolare modo **su acciaio inossidabile**

In confezione indivisibile da 25 pz.

D 9695/1 - Diametro 115 mm - Velocità di rotazione giri/min 13300

D 9695/3 - Diametro 178 mm - Velocità di rotazione giri/min 8600

Grana	36	50	60	80
Codice D 9695 1036	D 9695 1036	D 9695 1050	D 9695 1060	D 9695 1080
D 9695/1 - Ø 115 mm Cad. €				
Codice D 9695 3036	D 9695 3036	D 9695 3050	D 9695 3060	—
D 9695/3 - Ø 178 mm Cad. €				




Tipo in ceramica con foro Ø 22 mm con intagli a croce

Adatti per rimuovere residui, sbavare e smerigliare su tutte le superfici in metallo (ferro, acciaio, ghisa, alluminio, lega di titanio)

Velocità di rotazione giri/min 13300

In confezione indivisibile da 50 pz.

Grana	40	60
Codice D 9695 4040	D 9695 4040	D 9695 4060
D 9695/4 - Ø 115 mm Cad. €		



Dischi abrasivi per levigatrici

In carta abrasiva al corindone

Con **dorso velcrato** per abbinamento con platorelli muniti di tessuto con ganci tipo «Velcro»

Elevata asportazione su superfici in metallo, legno e materie plastiche di vernici, stucchi, ecc.

In confezione indivisibile da 50 pz.


Tipo con fori lungo la circonferenza per un'ottimale aspirazione della polvere

D 9695/5 - Diametro 125 mm - Con 8 fori - Velocità di rotazione giri/min 12300


D 9695/6 - Diametro 150 mm - Con 7 fori - Velocità di rotazione giri/min 10200

D 9695/7 - Diametro 150 mm - Con 9 fori - Velocità di rotazione giri/min 10200

Grana	40	60	80	100	120
Codice D 9695	5040	5060	5080	5100	5120
D 9695/5 - Ø 125 mm Cad. €					
Codice D 9695	6040	6060	6080	6100	—
D 9695/6 - Ø 150 mm Cad. €					
Codice D 9695	7040	7060	7080	7100	—
D 9695/7 - Ø 150 mm Cad. €					



D 9695/5



D 9695/7

Tipo non forato

D 9695/8 - Diametro 115 mm - Velocità di rotazione giri/min 13300

D 9695/9 - Diametro 150 mm - Velocità di rotazione giri/min 10200

Grana	40	60	80	120
Codice D 9695	8040	8060	8080	8120*
D 9695/8 - Ø 115 mm Cad. €				
Codice D 9695	9040	9060	9080	—
D 9695/9 - Ø 150 mm Cad. €				

