

felo Inserti per viti (Bits)

1/4" - DIN 3126 C 6,3

A 5

Tipo per viti «TORX®» PLUS

Lunghezza 25 mm

Per viti «TORX®» PLUS	IP	6	7	8	9	10	15	20	25	27	30	40
Codice	A 1577 ...	3706	3707	3708	3709	3710	3715	3720	3725	3727	3730	3740
A 1577/37 - Standard	Cad. €											



Tipo per viti TRI-WING® - Secondo norme NAS 4005 (National Aerospace Standard 4005) Inserti ISO-TEMP a tempera speciale per maggiore flessibilità e resistenza ai colpi - Di lunga durata

Lunghezza 25 mm

Per viti TRI-WING®	TW	1	2	3	4	5
Codice	A 1577 ...	3601	3602	3603	3604	3605
A 1577/36 - Standard	Cad. €					



Tipo per viti TORQ-SET®

Lunghezza 25 mm

Per viti TORQ-SET®	TS	0	1	2	3	4	5	6	8	10
Codice	A 1577 ...	3900	3901	3902	3903	3904	3905	3906	3908	3910
A 1577/39 - Standard	Cad. €									



Tipo per viti Spanner

Lunghezza 25 mm

Per viti Spanner		6	8	10
Codice	A 1577 ...	4106	4108	4110
A 1577/41 - Standard	Cad. €			



Tipo per viti XZN

Lunghezza 25 mm

Per viti XZN	M	4	5	6	8	10
Codice	A 1577 ...	4204	4205	4206	4208	4210
A 1577/42 - Standard	Cad. €					



Tipo doppio per viti con intaglio

Lunghezza 60 mm

Dimensioni taglienti	mm	4x0,8 + 5x0,8	5,5x1 + 6,5x1,2	8x1,2 + 9x1,6*
Codice	A 1577 ...	4304	4355	4308
A 1577/43 - Standard	Cad. €			

* 5/16"



Tipo doppio per viti a croce «PHILLIPS®»

Lunghezza 60 mm

Punta DIN		1 + 2	2 + 3
Codice	A 1577 ...	4412	4423
A 1577/44 - Standard	Cad. €		



Tipo doppio per viti a croce «POZIDRIV®»

Lunghezza 60 mm

Punta		1 + 2	2 + 3
Codice	A 1577 ...	4512	4523
A 1577/45 - Standard	Cad. €		



Tipo combinato per viti con intaglio ed a croce

Lunghezza 60 mm

Tagliente	mm	4,5	5,5	7
Codice	A 1577 ...	4645	4655	4607
A 1577/46 - Standard	Cad. €			
Punta DIN		1	2	3

