

ABC TOOLS Trapano a percussione

Elettronico-reversibile - Rotazione destrorsa e sinistrorsa

Impugnatura a pistola con due velocità di rotazione

Con mandrino autoserrante apertura 0÷13 mm - Attacco 1/2" x 20 UNF

Fornito in valigetta di resina sintetica, con riserva di spazio per accessori vari, con impugnatura supplementare e guida di profondità di foratura graduata

Potenza	W	1100
N° velocità di rotazione		2
Giri/min a vuoto		1ª vel. 0 ÷ 1000 / 2ª vel. 0 ÷ 3000
Percussioni/min		1ª vel. 16000 / 2ª vel. 48000
Ø foratura acciaio max. mm		13
Ø foratura calcestruzzo max. mm		16
Ø foratura legno max. mm		40
Peso	kg	2,7
Codice E 1091 1100	E 1091/11	Cad. € 1

Mandrini autoserranti → E 5 pag. 464



Elettronico reversibile

CE

FLEX Martelli tassellatori

Tipo con attacco utensile SDS-plus

Martello universale adatto per forare, forare a percussione nel cemento e nei muri Ø 4÷18 mm, per forature passanti e per tasselli, adatto anche per lavori leggeri di rimozione di intonaco e piastrelle rapidamente e senza fatica

Con commutatore di funzioni, interruttore con pulsante di blocco e regolatore della velocità

Rotazione destrorsa e sinistrorsa con commutazione tramite invertitore a carboncini

Impugnatura con riporto in gomma antiscivolo per una presa sicura e impugnatura supplementare girevole con asta di profondità integrata

Fornito in valigetta per il trasporto, completa di impugnatura supplementare e asta di profondità

Potenza assorbita	W	800
Giri/min a vuoto		0 ÷ 1300
Percussioni/min a vuoto		0 ÷ 4000
Intensità singolo colpo	J	2,7
Ø foratura acciaio max. mm		13
Ø foratura calcestruzzo max. mm		26
Ø foratura legno max. mm		30
Peso	kg	2,6
Codice E 1097 1000	E 1097/1	Cad. € 1

Punte a 5 taglienti per martelli perforatori/tassellatori

Adatte per calcestruzzo, muratura, pietre naturali, artificiali, ecc.

Con 1 tagliente centrale e 4 sulla circonferenza in metallo duro di qualità speciale

Attacco SDS-plus - Ø 10 mm

Ø d	mm	16	16	18	18	20	20	22	22	24	25	28	30
Codice	B 3660 ...	1625	1645	1825	1845	2025	2045	2225	2245	2445	2545	2845	3045
B 3660*	Cad. €												
Lungh. L ₁	mm	250	450	250	450	250	450	250	450	450	450	450	450
Lungh. L ₂	mm	200	400	200	400	200	400	200	400	400	400	400	400

articolo in esaurimento

B 8 → pag. 246



Tipo combinato tassellatore/scalpellatore - Con attacco utensile SDS-max

Con funzioni di foratura a percussione e di sola percussione

Ideale per la rimozione di intonaci e rivestimenti da muri e superfici in cemento, per l'apertura di fori di ancoraggio per l'esecuzione di fori passanti

Con **impugnatura ergonomica antivibrante** e antiscivolo per un comfort più elevato e impugnatura supplementare con asta di profondità integrata

Dotato di **spia luminosa di servizio** che segnala quando occorre sostituire i carboncini

Con selettore per la commutazione delle funzioni di foratura a percussione e scalpellatura e variatore di velocità per la scelta ottimale del numero dei giri

Fornito in valigetta per il trasporto completa di impugnatura supplementare e asta di profondità e tubetto di grasso

Potenza assorbita	W	1050
Giri/min a vuoto		0 ÷ 380
Percussioni/min a vuoto		1300 ÷ 2900
Intensità singolo colpo	J	10
Regolazioni scalpellatura	n°	12
Ø foratura calcestruzzo max. mm		40
Ø foratura muratura max. mm		90
Peso	kg	6,4
Codice E 1097 2000	E 1097/2	* Cad. € 1

* articolo in esaurimento



Tassellatore / scalpellatore

Punte a 5 taglienti per martelli perforatori/tassellatori → B 8 pag. 246

