

FLEX Smerigliatrici diritte

Adatte per impiego con mole abrasive, spazzole lamellari, dischi per lucidare e dischi di cotone
Elettronica con preselezione continua del numero di giri e protezione contro il sovraccarico

**Tipo «MINI» con pinza - Ad alta velocità**

Fornita con 2 chiavi di servizio e pinza di serraggio con dado

Mole max. Ø	mm	50
Potenza assorbita	W	710
Giri/min a vuoto		10000 ÷ 30000
Attacco utensile	Ø	3, ¼", 6, 8 mm
Collo testata		Ø 40 mm - lunghezza 60 mm
Lunghezza totale	mm	325
Peso	kg	1,8
Codice E 1112 5000	E 1112/5	Cad. € 1



Elettronica

Tipo «MINI» con pinza - A bassa velocità

Fornita con 2 chiavi di servizio e pinza di serraggio con dado

Mole max. Ø	mm	50
Potenza assorbita	W	710
Giri/min a vuoto		2500 ÷ 6500
Attacco utensile	Ø	3, ¼", 6, 8 mm
Collo testata		Ø 50 mm - lunghezza 53 mm
Lunghezza totale	mm	330
Peso	kg	2,1
Codice E 1113 1000	E 1113/1	Cad. € 1



Elettronica

Mole abrasive con gambo Ø 6 mm - Forma 510 cilindrica - ZY

Qualità EKR-Standard (Corindone)

In confezione indivisibile da 20 pz.

Ø x altezza testa	mm	6 x 10	8 x 10	10 x 13	10 x 20	13 x 20	16 x 20	16 x 32	20 x 20	25 x 25	32 x 32	40 x 20
Codice	D 9544 ...	0610	0810	1013	1020	1320	1620	1632	2020	2525	3232	4020
D 9544	Cad. €											
Grana e durezza		60 N	60 N	60 N	60 N	46 N	46 N	46 N	36 N	36 N	30 N	30 N

D 5 → pag. 400

**Spazzole rotative con lamelle di tela abrasiva e tessuto abrasivo di fibre sintetiche in corindone (rosso scuro)**

Questo particolare tessuto abrasivo in stratificazione lamellare elastica consente di finire superfici con buona asportazione
Adatto per impiego su acciaio, acciai temperati, leghe di acciaio, acciaio utensile, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi, ghisa, plastiche, legno e gomma

Diametro x altezza	mm	40x20	50x20	50x30	60x30	80x40
Codice	D 9674 ...	4020	5020	5030	6030	8040
D 9674 - Grana A 104/80 (media)	Cad. €					
Codice	D 9675 ...	4020	5020	5030	6030	8040
D 9675 - Grana A 106/150 (fine)	Cad. €					
Velocità di rotazione max.	giri/min	14000	11000	11000	9000	7000

D 5 → pag. 412

**FLEX Smerigliatrici angolari**

Esecuzione leggera, dal peso contenuto per lavori precisi con fatica minima e con ottimo rapporto qualità / prezzo

Carboncini ad arresto automatico prima del totale consumo

Con pulsante bloccaggio albero portadischi

Fornite con impugnatura supplementare per impiego ambidestro, cuffia di protezione e flange di fissaggio - Senza dischi

**Tipo per dischi Ø 115 mm**

Potenza assorbita	W	750
Giri/min a vuoto		11000
Attacco albero filettato		M 14
Peso	kg	1,8
Codice E 1113 2000	E 1113/2	Cad. € 1



Ø 115 mm

Tipo per dischi Ø 125 mm

Potenza assorbita	W	800
Giri/min a vuoto		11000
Attacco albero filettato		M 14
Peso	kg	1,8
Codice E 1113 3000	E 1113/3	Cad. € 1



Ø 125 mm

Dischi abrasivi per macchine portatili → D 7 pag. 427