

## Chiavi per ghiera di smerigliatrici angolari

**E 1115/21 - Tipo diritto**

**E 1115/22 - Tipo piegato**, particolarmente adatta per il bloccaggio di ghiera per mole a tazza D 9852/1 e D 9852/2 descritte nel Gruppo D 8

<b>Codice E 1115 2100</b>	<b>E 1115/21</b>	Cad. €	 10
<b>Codice E 1115 2200</b>	<b>E 1115/22</b>	Cad. €	 10

Accessori per mole → D 5 pag. 404



## Cuffie in pelle sintetica

Da impiegarsi con i platorelli di gomma descritti nella pagina precedente

Per platorelli Ø	mm	125	180
<b>Codice</b>		<b>E 1116 0125</b>	<b>E 1116 0178</b>
<b>E 1116</b>	Cad. €		
Vel. di rotazione	giri/min	10000	8500

Spazzole a tazza con foro → D 3 pag. 381

Dischi abrasivi per alte prestazioni → D 5 pag. 414



## Supporto portatrapani da banco

**Esecuzione pesante di grande stabilità**

Base in ghisa con scanalatura diagonale per alloggiamento morsa

Adatto per tutti i trapani con collare Ø 60 mm

Bussola di riduzione con collare Ø 43 mm

Con 3 collari di riduzione Ø 43 - 50 - 53 mm

Con arresto di profondità

Altezza colonna 500 mm

Diametro colonna 30 mm

Distanza tra la colonna ed il centro albero mandrino 95 mm

Corsa 65 mm

Dimensione base 185x245 mm

Peso 9 kg

<b>Codice E 1117 0000</b>	<b>E 1117</b>	Cad. €	 1
---------------------------	---------------	--------	---



## Rilevatori di metalli

**Metal-detector universale per la localizzazione e l'indicazione in profondità** della presenza di tondini in acciaio da costruzione, tubi in rame (per riscaldamento), tubi in ferro (per acqua) e **cavi elettrici sotto tensione 230V**, anche con segnale acustico

Con calibrazione automatica e indicazione del centro dell'oggetto

Funzione MODE per selezionare le diverse modalità di rilevazione

Auto-Cal Plus: permette di delimitare con facilità gli oggetti da misurare nella modalità Metal-Scan

**Profondità max. di rilevamento:**

- **75 mm metalli e cemento armato,**

- **40 mm cavi elettrici**

Precisione ±7 mm

Display LCD retroilluminato con lettura proporzionale alla distanza del corpo localizzato

Alimentazione tramite batteria da 9V 6LR 61, inclusa - Spegnimento automatico dopo ca. 2 min.

Dimensioni 180x85x38 mm - Peso con batteria 180 g

<b>Codice E 1119 4000</b>	<b>E 1119/4</b>	Cad. €	 1
---------------------------	-----------------	--------	---



## BOSCH

Metal-detector universale per localizzare con precisione metalli ferrosi e non, cavi sotto tensione e sottostrutture in legno

Calibrazione automatica, rilevamento affidabile tramite ghiera luminosa a LED a 3 colori

Con indicazione precisa del centro dell'oggetto e delle caratteristiche del materiale

**Profondità max. di rilevamento:**

- **acciaio 120 mm / metalli non ferrosi 80 mm**

- **cavi in tensione 50 mm / sottostrutture in legno 38 mm**

Grado di protezione IP 54

Alimentazione tramite batteria da 9V, inclusa - Autonomia ca. 5h

Spegnimento automatico dopo ca. 5 min. - Peso 270 g

Fornito con custodia protettiva e cinturino da polso

<b>Codice E 1045 1000</b>	<b>E 1045/1</b>	Cad. €	 1
---------------------------	-----------------	--------	---

