

A 3 griffe - Corpo in acciaio, griffe temperate

Tipo industriale per trapani portatili

E 1120/1 - Con innesto filettato - 3/8" x 24 UNF

E 1120/2 - Con innesto filettato - 1/2" x 20 UNF

E 1120/3 - Con innesto conico DIN 238/2 (per attacchi vedere G 900/1 - G 900/2)

Per punte fino Ø	mm	10	13
Codice		E 1120 1010	—
E 1120/1	Cad. €		
Codice		E 1120 2010	E 1120 2013
E 1120/2	Cad. €		
Codice		E 1120 3010	E 1120 3013
E 1120/3	Cad. €		
Apertura minima	mm	1	1
Innesto DIN 238/2	E 1120/3	B 12	B 16
Lunghezza chiuso	mm	70	85
Diametro esterno max.	mm	36	49



E 1120/1 - E 1120/2 - Con innesto filettato



E 1120/3 - Con innesto conico

Tipo industriale con ghiera per trapani a percussione

Con innesto filettato - 1/2" x 20 UNF

Di sicurezza, particolarmente adatti per l'impiego su trapani portatili a percussione

Con ghiera per il bloccaggio della forza di serraggio e doppia protezione contro infiltrazioni di polvere

Per punte fino Ø	mm	13
Codice		E 1120 4013
E 1120/4	Cad. €	
Apertura minima	mm	1
Lunghezza chiuso	mm	104
Diametro esterno max.	mm	46



Con innesto filettato

Tipo pesante per trapani a colonna, radiali, torni e fresatrici

E 1120/5 - Con innesto conico DIN 238/2 - B 12
E 1120/6 - Con innesto conico DIN 238/2 - B 16
E 1120/7 - Con innesto conico DIN 238/2 - B 18

Per punte fino Ø	mm	10	13	16
Codice		E 1120 5010*	—	—
E 1120/5	Cad. €			
Codice		E 1120 6010	E 1120 6013	E 1120 6016
E 1120/6	Cad. €			
Codice		—	—	E 1120 7016
E 1120/7	Cad. €			
Apertura minima	mm	1	1	1
Lunghezza chiuso	mm	89	91	111
Diametro esterno max.	mm	40,5	42,5	48

* E 1120/5: lunghezza chiuso 81 mm - Diametro esterno max. 44 mm



Con innesto conico

Tipo industriale pesante, di precisione

Per trapani a colonna, radiali, torni e fresatrici

Con innesto filettato - 1/2" x 20 UNF

Per punte fino Ø	mm	13
Codice		E 1120 7513
E 1120/75	Cad. €	
Apertura minima	mm	1
Lunghezza chiuso	mm	94
Diametro esterno max.	mm	51



Con innesto filettato

A 2 griffe

Innesto conico DIN 238/2

Per serrare punte, meccchie e frese per la lavorazione del legno

Apertura max. Ø	mm	16	20	26
Codice		G 0860 0016	G 0860 0020	G 0860 0026
G 860	Cad. €			
Innesto DIN 238/2		B 18	B 22	B 24
Ø esterno	mm	54	61	70
Lunghezza totale	mm	70	76	93
Foro  per chiave da	mm	7	8	8



Innesto conico 238/2