









G		HSS	DIN 5157			NPT	HSS	Norme di fabbrica			BSPT	HSS-E	UNI 339		
Filettatura gas cilindrica DIN ISO 228				Filettatura gas conica				Filettatura gas conica							
															
F 7816				F 7817				F 7819/1				F 7819/2			
Modello 2000				Modello 2000				Modello 2700 NPT				Modello 2700 BSPT			
DIN 5157				DIN 5157				—				UNI 339			
Esecuzione/Forma Destra				Esecuzione/Forma Destra (Finitore)				Esecuzione/Forma C				Esecuzione/Forma C			
Acciaio HSS				Acciaio HSS				Acciaio HSS-E				Acciaio HSS-E			
Per fori 				Per fori 				Per fori 				Per fori 			
Per materiali gruppo: 1.1				Per materiali gruppo: 1.1				Per materiali gruppo: 1.1				Per materiali gruppo: 1.1			
Ø pollici G	Filetti per pollice	Ø preforo mm	Codice F 7816	Cad. € (sr. di 2 pz.)	Codice F 7817	Cad. €	Dimens. nominale NPT	Filetti per pollice	Codice F 7819	Cad. €	Dimens. nominale BSPT	Filetti per pollice	Codice F 7819	Cad. €	
1/8	28	8,80	0018		0018		1/8	27	1018		1/8	28	2018		
1/4	19	11,80	0014		0014		1/4	18	1014		1/4	19	2014		
3/8	19	15,25	0038		0038		3/8	18	1038		3/8	19	2038		
1/2	14	19,00	0012		0012		1/2	14	1012		1/2	14	2012		
5/8	14	21,00	0058		0058		3/4	14	1034		3/4	14	2034		
3/4	14	24,50	0034		0034		1	11 1/2	1001		1	11	2001		
7/8	14	28,25	0078		0078		1 1/4	11 1/2	1114						
1	11	30,75	0001		0001		1 1/2	11 1/2	1112						
1 1/8	11	35,50	0118		0118		2	11 1/2	1002						
1 1/4	11	39,50	0114		0114										
1 3/8	11	41,50	0138		0138										
1 1/2	11	45,25	0112		0112										
1 3/4	11	51,00	0134		0134										
2	11	57,00	0002		0002										

Tabella per la scelta dei maschi e indicazioni sui rivestimenti, vedere pag. 534+537