

















M	HSS	HSS-E	DIN 371	ISO 2-6H	ISO 6H	ISO 6HX
---	-----	-------	---------	----------	--------	---------

<b>Filettatura metrica ISO</b> DIN 13  <b>passo grosso</b>																										
			Anello rosso			Anello verde			ABC-TOOLS			Vaporizzato			Anello blu			Rivest. Futura (descrizione a fondo pagina)			Anello rosso					
			<b>F 7842/3</b>			<b>F 7842/4</b>			<b>F 7842/7</b>			<b>F 7842/9</b>			<b>F 7843</b>			<b>F 7843/2</b>			<b>F 7843/22</b>			<b>F 7843/3</b>		
Modello			4235 Rsp-Spez.-R			4255 Rsp-Spez.-G			—			4040/78 Grulo Vap			4040 Grulo			4045 Grulo Spez.			4340 Grulo TM			4245 Grulo Spez.-R		
DIN			371			371			371			371			371			371			371			371		
Esecuzione/Forma			C/Elica destra 15°			C/Elica destra 15°			C/Elica destra 35°			C/Elica destra 40°			C/Elica destra 40°			C/Elica destra 40°			C/Elica destra 40°			C/Elica destra 40°		
Acciaio			HSS-E			HSS-E			HSS			HSS-E			HSS-E			HSS-E			HSS-E			HSS-E		
Tolleranza			ISO 2-6H			ISO 2-6H			ISO 6H			ISO 6H			ISO 2-6H			ISO 2-6H			ISO 6HX			ISO 2-6H		
Per fori																										
Per materiali gruppo:			1.3.1 - 1.3.2			1.2 - 1.4 - 1.6 3.1 - 3.2.1			1.1			1.1			1.1			1.1 - 1.2 2.1 - 2.2			1.1 - 1.2 2.1 - 2.2			1.3.1 - 1.3.2		
<b>M</b>	Passo mm	Ø preforo mm	<b>Codice F 7842</b>	Cad. €	<b>Codice F 7842</b>	Cad. €	<b>Codice F 7842</b>	Cad. €	<b>Codice F 7842</b>	Cad. €	<b>Codice F 7843</b>	Cad. €	<b>Codice F 7843</b>	Cad. €	<b>Codice F 7843</b>	Cad. €	<b>Codice F 7843</b>	Cad. €	<b>Codice F 7843</b>	Cad. €	<b>Codice F 7843</b>	Cad. €				
2	0,4	1,60	—		4002		—		—		0002		2002		—		—		—		—					
2,3	0,4	1,90	—		—		—		—		—		2023		—		—		—		—					
2,5	0,45	2,05	—		—		—		—		0025		2025		—		—		—		—					
3	0,5	2,50	3003		4003		7003		9003		0003		2003		2203		3003		—		—					
3,5	0,6	2,90	—		—		—		—		0035		—		—		—		—		—					
4	0,7	3,30	3004		4004		7004		9004		0004		2004		2204		3004		—		—					
5	0,8	4,20	3005		4005		7005		9005		0005		2005		2205		3005		—		—					
6	1	5,00	3006		4006		7006		9006		0006		2006		2206		3006		—		—					
8	1,25	6,80	3008		4008		7008		9008		0008		2008		2208		3008		—		—					
10	1,5	8,50	3010		4010		7010		9010		0010		2010		2210		3010		—		—					

**Rivestimento Futura:** garantisce un'elevata protezione all'usura ed un ottimo grado di stabilità termica e chimica, consentendo di utilizzare i maschi in lavorazioni a secco e ad alta velocità (colore del rivestimento grigio-viola)

Per diametri maggiori vedere maschi a macchina DIN 376 → F 4 pag. 550

Tabella per la scelta dei maschi e indicazioni sui rivestimenti, vedere pag. 534-537