

felo Giraviti dinamometrici con lame intercambiabili

Sistema composto da **lame intercambiabili da utilizzare con impugnatura di manovra** per la regolazione del momento torcente

A ricarica automatica, per uso destro

Tolleranza su tutti i valori ±6%

La regolazione micrometrica del momento torcente si ottiene tramite rotazione della vite sopra l'impugnatura, con l'ausilio di una chiave maschio esagonale (in dotazione)

Il raggiungimento del valore prefissato è percettibile all'udito

Particolarmente adatti per il serraggio delle viti poste su inserti in metallo duro



Regolazione del momento torcente



Lame per inserti

Lame intercambiabili, in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio

Lunghezza totale 170 mm

Punta	3,0x0,5	3,5x0,6	4,0x0,8	5,5x1,0	PH0	PH1	PH2	PZ0	PZ1	PZ2	T6	T7
Codice	A 2828 1003	A 2828 1005	A 2828 1006	A 2828 1007	A 2828 1013	A 2828 1014	A 2828 1016	A 2828 1018	A 2828 1019	A 2828 1021	A 2828 1023	A 2828 1024
A 2828/1	Cad. €											
Cap. serraggio max. Nm	1,5	3	3	5,4	1,5	3	5,4	1,5	3	5,4	1,5	1,5
Punta	T8	T9	T10	T15	T20	T25	IP6	IP7	IP8	IP9	IP10	IP15
Codice	A 2828 1025	A 2828 1026	A 2828 1027	A 2828 1028	A 2828 1029	A 2828 1030	A 2828 1051	A 2828 1052	A 2828 1053	A 2828 1054	A 2828 1055	A 2828 1056
A 2828/1	Cad. €											
Cap. serraggio max. Nm	3	3	3	5,4	5,4	5,4	1,5	3	3	5,4	5,4	5,4
Punta	IP20	IP25	H1	H2	Z1	Z2	1/4"	1,5 mm	2 mm	2,5 mm	3 mm	4 mm
Codice	A 2828 1057	A 2828 1058	A 2828 1064	A 2828 1065	A 2828 1066	A 2828 1067	A 2828 1071	A 2828 1081	A 2828 1082	A 2828 1083	A 2828 1084	A 2828 1085
A 2828/1	Cad. €											
Cap. serraggio max. Nm	5,4	5,4	3	5,4	3	5,4	5,4	1,5	1,5	3	5,4	5,4

Impugnatura di manovra anatomica in resina sintetica antiurto **rivestita da morbido elastomero antiscivolo** per una presa più sicura e confortevole

Con anello colorato per la rapida identificazione della capacità di serraggio

Lunghezza totale 105 mm

Capacità di serraggio Nm	0,6 ÷ 1,5	1,5 ÷ 3	3 ÷ 5,4
Codice	A 2828 2015	A 2828 2003	A 2828 2054
A 2828/2	Cad. €		
Scala con graduazione Nm	0,1	0,1	0,2



Inserto anti manomissione del momento di coppia per impugnature A 2828/2

Codice A 2828 3000	A 2828/3	Cad. €	1
---------------------------	-----------------	--------	---

Giraviti dinamometrici completi di lama, composti da:

1 impugnatura di manovra A 2828/2

1 lama intercambiabile con attacco portainseri da 1/4" A 2828/1 gr. 71

Capacità di serraggio Nm	0,6 ÷ 1,5	1,5 ÷ 3	3 ÷ 5,4
Codice	A 2828 5015	A 2828 5003	A 2828 5054
A 2828/5	Cad. €		
Scala con graduazione Nm	0,1	0,1	0,2



Chiave maschio esagonale con 6 mm, adatta per la regolazione del momento torcente

Codice A 3106 1006	A 3106/1	Cad. €	25
---------------------------	-----------------	--------	----

A 8 → pag. 98

Inserti per viti (Bits) → A 5 pag. 41

Bussole intermedie porta inserti → A 5 pag. 40

Assortimenti di lame intercambiabili, composti da:

1 impugnatura di manovra A 2828/2

12 lame intercambiabili come descritto in tabella

In cassetta di lamiera verniciata, dimensioni 220x110x35h mm - Peso 1 kg

Capacità di serraggio Nm	0,6 ÷ 1,5	1,5 ÷ 3	3 ÷ 5,4
Codice	A 2828 0015	A 2828 0003	A 2828 0054
A 2828	Cad. €		
Scala con graduazione Nm	0,1	0,1	0,2
Completo di lame:	3x0,5 - 3,5x0,6 PH0 PZ0 T6 - T7 - T8 IP6 - IP7 - IP8 - IP9 portainseri 1/4"	4x0,8 PH1 - PH2 PZ1 - PZ2 T9 - T10 - T15 IP9 - IP10 - IP15 portainseri 1/4"	4x0,8 PH1 - PH2 PZ1 - PZ2 T15 - T20 - T25 IP9 - IP10 - IP15 portainseri 1/4"

