

Frese cilindriche frontali

Con tagliente frontale al centro fino Ø 25 mm

Esecuzione corta

NORMEX
a brand of **ABC**

| | | | | | | |
|---------|--|--------|--|---------|--|------|
| DIN 844 | | Tipo N | | t = 4/6 | | K 10 |
|---------|--|--------|--|---------|--|------|

F 8015 HSS Co 8%

F 8015/1 HSS Co 8% TiAIN



| Ø mm | Codice F 8015 | F 8015 Cad. € | Codice F 8015 | F 8015/1 Cad. € | Lungh. taglienti mm | Lungh. totale mm | Gambo Ø mm h 6 | Taglienti n° | Ø mm | Codice F 8015 | F 8015 Cad. € | Codice F 8015 | F 8015/1 Cad. € | Lungh. taglienti mm | Lungh. totale mm | Gambo Ø mm h 6 | Taglienti n° |
|------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------|----------------|--------------|------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------|----------------|--------------|
| 2 | 0002 | | 1002 | | 7 | 51 | 6 | 4 | 10 | 0010 | | 1010 | | 22 | 72 | 10 | 4 |
| 2,5 | 0250 | | — | | 8 | 52 | 6 | 4 | 12 | 0012 | | 1012 | | 26 | 83 | 12 | 4 |
| 3 | 0003 | | 1003 | | 8 | 52 | 6 | 4 | 14 | 0014 | | — | | 26 | 83 | 12 | 4 |
| 4 | 0004 | | 1004 | | 11 | 55 | 6 | 4 | 15 | 0015 | | — | | 26 | 83 | 12 | 4 |
| 5 | 0005 | | 1005 | | 13 | 57 | 6 | 4 | 16 | 0016 | | 1016 | | 32 | 92 | 16 | 4 |
| 6 | 0006 | | 1006 | | 13 | 57 | 6 | 4 | 18 | 0018 | | 1018 | | 32 | 92 | 16 | 4 |
| 7 | 0007 | | — | | 16 | 66 | 10 | 4 | 20 | 0020 | | 1020 | | 38 | 104 | 20 | 4 |
| 8 | 0008 | | 1008 | | 19 | 69 | 10 | 4 | 22 | 0022 | | 1022 | | 38 | 104 | 20 | 6 |
| 9 | 0009 | | — | | 19 | 69 | 10 | 4 | 25 | 0025 | | — | | 45 | 121 | 25 | 6 |

E.C. **HITACHI**

| | | | | | | | |
|-----------|---------|--|--------|--|-------|--|-------|
| HSS Co 8% | DIN 844 | | Tipo N | | t = 4 | | JS 12 |
|-----------|---------|--|--------|--|-------|--|-------|



| Ø mm | Codice | F 8016 Cad. € | Lungh. taglienti mm | Lungh. totale mm | Gambo Ø mm h 7 | Ø mm | Codice | F 8016 Cad. € | Lungh. taglienti mm | Lungh. totale mm | Gambo Ø mm h 7 |
|------|-------------|---------------|---------------------|------------------|----------------|------|-------------|---------------|---------------------|------------------|----------------|
| 3 | F 8016 0003 | | 8 | 52 | 6 | 5,5 | F 8016 0055 | | 13 | 57 | 6 |
| 3,5 | F 8016 0035 | | 10 | 54 | 6 | 6,5 | F 8016 0065 | | 16 | 66 | 10 |
| 4 | F 8016 0004 | | 11 | 55 | 6 | 12 | F 8016 0012 | | 26 | 83 | 12 |
| 5 | F 8016 0005 | | 13 | 57 | 6 | | | | | | |

F 6

Esecuzione lunga

NORMEX
a brand of **ABC**

| | | | | | | |
|---------|--|--------|--|-------|--|------|
| DIN 844 | | Tipo N | | t = 4 | | K 10 |
|---------|--|--------|--|-------|--|------|

F 8018 HSS Co 8%

F 8018/1 HSS Co 8% TiAIN



| Ø mm | Codice F 8018 | F 8018 Cad. € | Codice F 8018 | F 8018/1 Cad. € | Lungh. taglienti mm | Lungh. totale mm | Gambo Ø mm h 6 | Ø mm | Codice F 8018 | F 8018 Cad. € | Codice F 8018 | F 8018/1 Cad. € | Lungh. taglienti mm | Lungh. totale mm | Gambo Ø mm h 6 |
|------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------|----------------|------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------|----------------|
| 3 | 0003 | | 1003 | | 12 | 56 | 6 | 12 | 0012 | | 1012 | | 53 | 110 | 12 |
| 4 | 0004 | | 1004 | | 19 | 63 | 6 | 14 | 0014 | | 1014 | | 53 | 110 | 12 |
| 5 | 0005 | | 1005 | | 24 | 68 | 6 | 16 | 0016 | | 1016 | | 63 | 123 | 16 |
| 6 | 0006 | | 1006 | | 24 | 68 | 6 | 18 | 0018 | | 1018 | | 63 | 123 | 16 |
| 8 | 0008 | | 1008 | | 38 | 88 | 10 | 20 | 0020 | | 1020 | | 75 | 141 | 20 |
| 10 | 0010 | | 1010 | | 45 | 95 | 10 | | | | | | | | |