

ABC TOOLS Seghe circolari per troncatrici veloci

Con denti riportati in metallo duro

Esecuzione normale (lucida)

Per alluminio e sue leghe (profilati e barre), zinco, rame, bronzo, ottone

Affilatura differenziata con denti sbozzatori e finitori alternati a forma trapezoidale positivo

Foro Ø 32 mm

Con 2 fori Ø 11 mm (interasse 63 mm)

Ø est. mm	Spess. mm	Codice	F 8084/7 Cad. €	N° dei denti	Codice	F 8084/8 Cad. €	N° dei denti
250	3,4	F 8084 7250		60	F 8084 8250		80
300	3,4	F 8084 7300		72	F 8084 8300		84
350	3,4	F 8084 7350		84	F 8084 8350		96
400	3,6	F 8084 7400		96	—		—



ABC TOOLS Seghe circolari per macchine statiche - «DRY CUT»

Con denti riportati in metallo duro

Dentatura speciale adatta per tagliare a secco

Adatte per tagliare: ferro, acciaio, ghisa, rame, lamiere, alluminio (tondini di ferro, profilati), PVC, tubi in nylon, legno con chiodi

Utilizzabili su macchine FLEX, Jepson, Ridgid, Makita

Diametro mm	185	300	350*
Codice	F 8084 9185	F 8084 9300	F 8084 9350
F 8084/9 Cad. €			
Foro Ø mm	20	30	30
Spessore mm	2,0	2,4	2,6
Numero dei denti	38	80	80
Velocità di impiego giri/min	3800	1600	1200

*Adatta per acciaio inossidabile



«DRY CUT»

LENOX Seghe circolari diamantate

Con corona diamantata

Corpo in acciaio solido e robusto per ridurre i rischi di rottura

Per impiego su macchine statiche

Di lunghissima durata: fino a 30 volte superiore rispetto ai dischi tradizionali

Adatte per acciaio, lamiere, acciaio inossidabile, tondini, ghisa, e metalli non ferrosi

Foro Ø 22,2 mm

Diametro mm	300	300	355	355
Codice	F 8085 1301	F 8085 1302	F 8085 1351	F 8085 1352
F 8085/1 Cad. €				
Spessore mm	3,3	3,8	3,3	3,8
Foro Ø mm	25,4	25,4	25,4	25,4



Con corona diamantata

ABC TOOLS Seghe circolari per macchine statiche

Tipo in acciaio al cromo-vanadio

Stradate, affilate, pronte per l'uso

Per impiego con velocità periferica 75-100 m/sec

Con dentatura a becco di civetta - Forma A

Adatte per legno

Diametro mm	Codice	B 5381 Cad. €	Spessore x Ø foro mm	Numero dei denti	pz.
450	B 5381 0450		2,2 x 30	56	1
500	B 5381 0500		2,5 x 30	56	1
600	B 5381 0600		2,8 x 30	56	1

