

## NORMEX<sup>®</sup> Godroni a deformazione (ricalco)

a brand of **ABC**

In Powdermetal - Costruiti secondo norme DIN 403 - Per godronature a deformazione secondo DIN 82

Diametro 20 mm - Spessore 8 mm - Foro 6 mm - Durezza HRc 62±1 - Facce laterali e fori rettificati - Fresatura fine

Tipo a profilo diritto - Forma AA - Tagli diritti

Passo	mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0
Codice	G 3974 ...	1004	1005	1006	1007	1008	1010	1012	1014	1015	1016	1018	1020
<b>G 3974/1</b>	Cad. €												



Forma AA

Tipo a profilo inclinato

Forma BL - Tagli a spirale sinistra

G 3974/2 - A 30° - G 3974/3 - A 45°

Passo	mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0
Codice	G 3974 ...	2004*	2005	2006	2007*	2008	2010	2012	2014*	2015	2016	2018	2020
<b>G 3974/2 - 30°</b>	Cad. €												
Codice	G 3974 ...	3004*	3005	3006	3007	3008	3010	3012	3014	3015	3016	3018	3020
<b>G 3974/3 - 45°</b>	Cad. €												



Forma BL

Forma BR - Tagli a spirale destra

G 3974/4 - A 30° - G 3974/5 - A 45°

Passo	mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0
Codice	G 3974 ...	4004	4005*	4006	4007*	4008	4010	4012	4014	4015	4016*	4018	4020
<b>G 3974/4 - 30°</b>	Cad. €												
Codice	G 3974 ...	5004*	5005	5006*	5007	5008	5010	5012	5014	5015	5016	5018	5020
<b>G 3974/5 - 45°</b>	Cad. €												



Forma BR

Tipo a profilo incrociato

Forma GE - Tagli a rombo in rilievo

G 3974/6 - A 30° - G 3974/7 - A 45°

Passo	mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0
Codice	G 3974 ...	6004*	6005*	6006	6007*	6008	6010	6012	6014*	6015	6016*	6018*	6020
<b>G 3974/6 - 30°</b>	Cad. €												
Codice	G 3974 ...	7004*	7005	7006	7007*	7008	7010	7012	7014*	7015	7016*	7018	7020
<b>G 3974/7 - 45°</b>	Cad. €												



Forma GE

Forma GV - Tagli a rombo incavati

G 3974/8 - A 30° - G 3974/9 - A 45°

Passo	mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0
Codice	G 3974 ...	8004*	8005*	8006	8007*	8008	8010*	8012	8014*	8015*	8016*	8018*	8020*
<b>G 3974/8 - 30°</b>	Cad. €												
Codice	G 3974 ...	9004*	9005	9006	9007	9008	9010	9012	9014*	9015	9016	9018	9020
<b>G 3974/9 - 45°</b>	Cad. €												



Forma GV

\* in acciaio super-rapido HSS

## NORMEX<sup>®</sup> Godroni a taglio

a brand of **ABC**

In acciaio super-rapido HSS - Costruiti secondo norme DIN 403 - Per godronature a taglio secondo DIN 82

Diametro 21,5 mm - Spessore 5 mm - Foro 8 mm - Durezza HRc 62±1 - Facce laterali e fori rettificati - Fresatura fine

Tipo a profilo diritto - Forma AA - Tagli diritti

Passo	mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0
Codice	G 3976 ...	1004	1005	1006	1007	1008	1010	1012	1014	1015	1016	1018	1020
<b>G 3976/1</b>	Cad. €												



Forma AA

Tipo a profilo inclinato

Forma BL - Tagli a spirale sinistra

Passo	mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0
Codice	G 3976 ...	2004	2005	2006	2007	2008	2010	2012	2014	2015	2016	2018	2020
<b>G 3976/2 - 15°</b>	Cad. €												
Codice	G 3976 ...	3004	3005	3006	3007	3008	3010	3012	3014	3015	3016	3018	3020
<b>G 3976/3 - 30°</b>	Cad. €												



Forma BL

Forma BR - Tagli a spirale destra

Passo	mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0
Codice	G 3976 ...	4004	4005	4006	4007	4008	4010	4012	4014	4015	4016	4018	4020
<b>G 3976/4 - 15°</b>	Cad. €												
Codice	G 3976 ...	5004	5005	5006	5007	5008	5010	5012	5014	—	5016	5018	5020
<b>G 3976/5 - 30°</b>	Cad. €												



Forma BR