

HAZET Chiavi dinamometriche di precisione

A ricarica automatica - Uso destro e sinistro, in acciaio bonificato di alta qualità "anticorrosione"

La regolazione del valore si effettua ruotando l'impugnatura

In **astuccio «SAFE-BOX»** per chiavi fino a **320 Nm**, misure superiori in scatola di cartone



Letture del valore tramite display convesso a 3 cifre

Tipo cricchetto reversibile e lettura del valore impostato tramite display

Il raggiungimento del valore impostato è percettibile all'udito ed al tatto

Con scala in Nm - Tolleranza ±4% costante su tutti i valori di serraggio - **Attacco 1/2"**

Capacità di serraggio Nm	20 ÷ 120	40 ÷ 200	60 ÷ 320
Codice	A 2839 2120	A 2839 2200	A 2839 2320
A 2839/2 Cad. €			
Lunghezza totale mm	435	545	660
Peso kg	1,7	2	2,3



Tipo con cricchetto reversibile e nottolino di bloccaggio di sicurezza

Dopo aver regolato la chiave al valore desiderato, effettuare il bloccaggio mediante il nottolino

Il raggiungimento del valore della coppia impostata è percettibile al tatto e visivamente tramite la fuoriuscita del nottolino rosso

Con scala in Nm - Tolleranza ± 2% costante su tutti i valori di serraggio

Con attacco 1/4" - Senza nottolino rosso di segnalazione

Capacità di serraggio Nm	1 ÷ 6*	2 ÷ 10	4 ÷ 40
Codice	A 2840 0006	A 2840 0010	A 2840 0040
A 2840/0 Cad. €			
Suddivisione scala Nm	0,1	0,2	0,4
Lunghezza totale mm	197	198	256
Peso kg	0,3	0,3	0,4



Regolazione:



1/4"

* Tolleranza ±4% costante su tutti i valori

Con attacco 3/8"


Capacità di serraggio Nm	5 ÷ 60	20 ÷ 120
Codice	A 2840 1060	A 2840 1120
A 2840/1 Cad. €		
Suddivisione scala Nm	0,5	1
Lunghezza totale mm	335	389
Peso kg	0,6	0,9



3/8"

Con attacco 1/2"

Capacità di serraggio Nm	20 ÷ 120	40 ÷ 200	60 ÷ 320
Codice	A 2840 2120	A 2840 2200	A 2840 2320
A 2840/2 Cad. €			
Suddivisione scala Nm	1	1	2
Lunghezza totale mm	435	545	663
Peso kg	1,1	1,3	1,5



1/2"

Con attacco 3/4" - Senza nottolino rosso di segnalazione

Con 3 anelli colorati, per identificare un determinato valore di serraggio o per speciali cicli di lavoro


A 2840 3999: Per impianti di energia eolica, cantieri navali, impianti industriali, ecc.

Tolleranza ±3% costante su tutti i valori

Forza di azionamento su valore massimo 590 N (60 kg)

Fornita in 2 parti smontate in borsa con maniglie e tracolla

Capacità di serraggio Nm	100 ÷ 400	200 ÷ 500	300 ÷ 800	400 ÷ 1000
Codice	A 2840 3400	A 2840 3500	A 2840 3800	A 2840 3999
A 2840/3 Cad. €				
Suddivisione scala Nm	2,5	2,5	2,5	5
Lunghezza totale mm	803	1040	1280	1788
Peso kg	3,7	5,3	6,3	10



3/4"



A 2840 3999 e A 2840 5000 fornite in 2 parti in borsa

Con attacco 1" - Senza nottolino rosso di segnalazione

Adatta per impianti di energia eolica, cantieri navali, impianti industriali, ecc.

Capacità di serraggio 600 ÷ 1600 Nm - Suddivisione scala 5 Nm

Tolleranza ±3% costante su tutti i valori

Forza di azionamento su valore massimo 685 N (70 kg)

Completa di 3 anelli colorati adatti per identificare un

determinato valore di serraggio o per speciali cicli di lavoro

Smontando la testa a cricchetto può essere impiegata

con teste ad anello poligonale chiuso A 2846/5 - Lunghezza totale 2525 mm - Peso 14 kg

Codice A 2840 5000	A 2840/5	Cad. €	1
---------------------------	-----------------	--------	---

Fornibile a richiesta anche con capacità di serraggio da 800÷2000 Nm



1"

Fornita in 2 parti smontate in borsa



Teste rinforzate ad anello poligonale chiuso, per chiave dinamometrica A 2840/5

Apertura Ø mm	36	41
Codice	A 2846 5036	A 2846 5041
A 2846/5 Cad. €		

