

Mitutoyo Micrometri digitali

Letture $\frac{1}{1000}$ di mm (0,001 mm)

Con superfici di contatto in **metallo duro riportato**, rettificate e lappate di precisione
Stelo in acciaio temperato \varnothing 6,35 mm - Tamburo e bussola cromati opachi \varnothing 18 mm

Forza di misura 5÷10 N

Ampio **display** di facile lettura a **5 cifre altezza 7,5 mm** - Alimentazione tramite batteria SR-44

Con numero di identificazione individuale

Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia e certificato di conformità

Esecuzione ultraleggera (peso 250 g), con struttura compatta più sottile e maneggevole
Grado di precisione DIN 863 - **Funzione ZERO**

Campo di misura	mm	0÷25
Codice		H 4288 0025
H 4288	Cad. €	



Esecuzione con grado di protezione IP 65 (contro penetrazione di polvere e getti d'acqua)
Funzioni ORIGIN, ZERO/ABS e DATA HOLD

Con asta di riscontro per campo di misura 25÷100 mm e bloccaggio a leva

H 4290/0 - Senza predisposizione per uscita dati - Con frizione sensitiva

H 4290/1 - Con predisposizione per uscita dati con cavo "Digimatic" H 4845/2 e frizione sensitiva sul codolo

Campo di misura	mm	0÷25	25÷50	50÷75	75÷100
Codice		H 4290 0025	H 4290 0050	H 4290 0075	H 4290 0100
H 4290/0	Cad. €				
Codice		H 4290 1025	H 4290 1050	H 4290 1075	H 4290 1100
H 4290/1	Cad. €				
Limite di errore	$\pm \mu\text{m}$	2	2	2	3



IP
65

Assortimenti di micrometri H 4290/1

Con predisposizione per uscita dati - In cassetta di legno, completa di aste di riscontro

Campo di misura	mm	0÷100
Codice		H 4290 4100
H 4290/4	Cad. €	
Con micrometri da	mm	25 - 50 - 75 - 100
Blocchetti di riscontro	mm	25 - 50 - 75



Modello «QuantuMike»

Per misurazioni veloci con regolazione rapida dell'apertura: ogni giro del tamburo corrisponde ad un avanzamento dello stelo di 2 mm

Con doppia frizione, sul tamburo e sul nottolino per un comodo impiego con una sola mano

Grado di protezione IP 65 (contro penetrazione di polvere e getti d'acqua)

Funzioni ON/OFF, ORIGIN, e DATA HOLD

Limite di errore $\pm 2 \mu\text{m}$ - Planarità $\leq 0,3 \mu\text{m}$ - Parallelismo $\leq 1 \mu\text{m}$

H 4290/6 - Senza predisposizione per uscita dati

H 4290/7 - Con predisposizione per uscita dati con cavo "Digimatic" H 4845/2

Apertura massima	mm	25	50
Codice		H 4290 6025	H 4290 6050
H 4290/6	Cad. €		
Codice		H 4290 7025	H 4290 7050
H 4290/7	Cad. €		
Campo di misura	mm	0÷25	25÷50



IP
65

Cavo IP per trasmissione dati verso PC, adatto per micrometri IP65 - Uscita USB 2.0

Lunghezza 2 m

Codice H 4845 2000	H 4845/2	Cad. €		1
---------------------------	-----------------	--------	---	---



Modello «QUICK» ABSOLUTE

Stelo non rotante ad avanzamento rapido 10 mm/giro (20 volte maggiore rispetto a quelli tradizionali)

Con grado di protezione IP 54 (contro depositi di polvere e spruzzi d'acqua) e **sistema ABSOLUTE**

Adatti anche per misurazioni su superfici morbide senza rovinarle

Massima precisione di misura anche alle velocità di spostamento più elevate

Con asta di riscontro (per campo di misura (25÷55 mm))

Funzioni ON/OFF, ORIGIN, e DATA HOLD

Con predisposizione per uscita dati "Digimatic" con cavo H 4845/3

Campo di misura	mm	0÷30	25÷55
Codice		H 4291 2030	H 4291 2055
H 4291/2	Cad. €		



IP
54

Cavo per trasmissione dati verso PC, adatto per micrometri modello "Quick"

Uscita USB 2.0 - Lunghezza 2 m

Codice H 4845 3000	H 4845/3	Cad. €		1
---------------------------	-----------------	--------	---	---

