

Mitutoyo Micrometri digitali speciali

Letture 1/1000 di mm (0,001 mm) - Grado di precisione DIN 863/1

Con superfici di contatto in **metallo duro riportato**, rettificate e lappate di precisione

Stelo in acciaio temperato Ø 6,35 mm

Tamburo e bussola cromati opachi Ø 18 mm

Arco verniciato con guancialetti termoisolanti

Funzioni ORIGIN, ZERO/ABS, HOLD

Amplio **display** di facile lettura a **5 cifre altezza 7,5 mm** - Alimentazione tramite batteria SR-44

Con **predisposizione per uscita dati con cavo "Digimatic" H 4845/2**, frizione sensitiva, levetta di bloccaggio dell'asta e numero di identificazione individuale


Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia e certificato di conformità

Tipo con stelo ribassato

Per la misurazione di cave, alberi scanalati, gole, pezzi profilati, ecc.

Grado di protezione IP 65 (contro penetrazione di polvere e getti d'acqua)

Forza di misura 5÷10 N - Misura 25÷50 mm con asta di riscontro



Campo di misura	mm	0÷25	25÷50
Codice		H 4293 0025	H 4293 0050
H 4293	Cad. €		




IP 65

Tipo per superfici convesse

Adatti anche per misurazione dello spessori di pareti di tubi, supporti, anelli, ecc.

Grado di protezione IP 65 (contro penetrazione di polvere e getti d'acqua)

Forza di misura 5÷10 N



Campo di misura	mm	0÷25
Codice		H 4293 2025
H 4293/2	Cad. €	




IP 65

Tipo per cave esterne sottili

Con **stelo non rotante**

Forza di misura 3÷8 N



Campo di misura	mm	0÷25
Codice		H 4293 3025
H 4293/3	Cad. €	



H 1

Tipo per filettature con angolo al vertice di 60° (metrico e UNF) o di 55° (Whitworth)

Grado di protezione IP 65 (contro penetrazione di polvere e getti d'acqua)

Con asta di riscontro a 60°



Campo di misura	mm	0÷25
Codice		H 4293 5025
H 4293/5	Cad. €	



IP 65


Tipo per ingranaggi

Con piattelli di misurazione Ø 20x0,7 mm

Forza di misura 3÷8 N

Parallelismo ≤4 µm - Limite di errore ±4 µm

Con grado di protezione IP 65 (contro penetrazione di polvere e getti d'acqua)



Campo di misura	mm	0÷25	25÷50
Codice		H 4293 7025	H 4293 7050
H 4293/7	Cad. €		



IP 65

Cavo IP per trasmissione dati verso PC, adatto per micrometri IP65 - Uscita USB 2.0

Lunghezza 2 m

Codice H 4845 2000	H 4845/2	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---

