

## Mitutoyo Teste micrometriche

Con lettura  $\frac{1}{100}$  di mm (0,01 mm) - Limite di errore  $\pm 2 \mu\text{m}$

Superfici di contatto in metallo duro riportato - Tamburo cromato opaco - Con stelo rotante

Campo di misura	mm	0÷6,5	0÷13	0÷25
Codice		H 4301 1065	H 4301 1013	H 4301 1025
H 4301/1	Cad. €			
Tamburo Ø	mm	9	13	18
Stelo Ø	mm	3,5	5	6,35
Gambo di attacco Ø	mm	6	9,5	10
Caratteristiche		superficie di contatto sferica	con frizione sensitiva	con frizione sensitiva



## Mitutoyo Teste micrometriche digitali

Con lettura  $\frac{1}{1000}$  di mm (0,001 mm)

Superfici di contatto in metallo duro riportato - Stelo in acciaio temperato - Frizione sensitiva

Per effettuare misure senza errori su attrezzature, macchine e dispositivi di misurazione

Ampio display di facile lettura - Alimentazione tramite batteria SR-44

Tipo con grado di protezione IP 65 (contro penetrazione di polvere e getti di acqua)

Funzioni PRESET, ZERO/ABS, HOLD - Limite di errore  $\pm 2 \mu\text{m}$

Campo di misura 0÷25 mm - Stelo Ø 6,35 mm - Tamburo Ø 18 mm - Gambo di attacco Ø 12 mm

Con predisposizione per uscita dati "Digimatic" con cavo H 4845/2

Codice H 4301 3025	H 4301/3	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---

Cavo IP per trasmissione dati verso PC, adatto per micrometri IP65 - Uscita USB 2.0

Lunghezza 2 m

Codice H 4845 2000	H 4845/2	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---



Tipo con display girevole (330°) e stelo non rotante

Funzioni ON/OFF, PRESET, +/- (cambio del segno), ZERO/ABS - Limite di errore  $\pm 3 \mu\text{m}$

Campo di misura 0÷50 mm - Stelo Ø 11 mm - Tamburo Ø 49 mm - Gambo di attacco Ø 18 mm

Con predisposizione per uscita dati "Digimatic" con cavo H 4845/2

Codice H 4301 4050	H 4301/4	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---

Cavo per trasmissione dati verso PC - Uscita USB 2.0 - Lunghezza 2 m

Codice H 4845 4000	H 4845/4	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---



## Mitutoyo Assortimenti di micrometri per interni

Con lettura  $\frac{1}{100}$  di mm (0,01 mm)

I blocchetti di riscontro cilindrici delle prolunghie sono sotto costante pressione di una molla

Tamburo cromato opaco Ø 15 mm - Stelo passo vite 0,5 mm - Corsa 13 mm - Tubo Ø 12,5 mm

Con numero di identificazione individuale e chiavette di regolazione

Campo di misura	mm	50÷150	50÷300	50÷500	50÷1000	50÷1500
Codice		H 4302 0150	H 4302 0300	H 4302 0500	H 4302 1000	H 4302 1500
H 4302	Cad. €					
N° prolunghie		3	5	6	8	10
Lunghezza prolunghie	mm	13-25-50	13-25-50 50-100	13-25-50 50-100-200	13-25-50 50-100-200 200-300	13-25-50 50-100-200 200-200 300-300



H 4302 gr. 300

## Mitutoyo Micrometri per interni

Superfici di contatto convesse in metallo duro rettificate e lappate

Tamburo e bussola cromati opachi Ø 18 mm - Passo vite 0,5 mm - Forza di misura 1÷6 N

Con numero di identificazione individuale - Forniti con custodia

Tipo con lettura  $\frac{1}{100}$  di mm (0,01 mm)

Campo di misura	mm	5÷30	25÷50	50÷75	75÷100
Codice		H 4303 0030	H 4303 0050	H 4303 0075	H 4303 0100
H 4303	Cad. €				
Limiti di errore	$\pm \mu\text{m}$	5	6	7	8



Tipo digitale con lettura  $\frac{1}{1000}$  di mm (0,001 mm)

Funzioni PRESET, ZERO/ABS, HOLD

Ampio display di facile lettura a 5 cifre altezza 7,5 mm - Alimentazione tramite batteria SR-44

Con predisposizione per uscita dati "Digimatic" con cavo H 4845/2

Campo di misura	mm	5÷30	25÷50
Codice		H 4304 0030	H 4304 0050
H 4304	Cad. €		
Limiti di errore	$\pm \mu\text{m}$	5	6

