

Mitutoyo Micrometri di precisione per interni

Grado di precisione DIN 863/4


Di alta precisione, con 3 punti di contatto disposti a 120°

Adatti per la misurazione di fori passanti e fori ciechi con esclusione della **quota "h"**



Frizione a scatto sensitiva, che assicura misurazioni costanti e con la massima precisione

Con numero di identificazione individuale

Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia



H 4305/1



H 4305/2

Tipo analogico

Tamburo e bussola cromati opachi - Passo vite 0,5 mm

H 4305/1 - Da 6÷8 mm a 10÷12 mm superfici di contatto riportate in metallo duro

Da 12÷16 mm a 125÷150 mm superfici di contatto rivestite in titanio

H 4305/2 - Tutte le misure con superfici di contatto in acciaio temperato

Campo di misura mm	6÷8	8÷10	10÷12	12÷16	16÷20	20÷25	25÷30	30÷40	40÷50	50÷63	62÷75	75÷88	87÷100	100÷125	125÷150	
Codice	H 4305 ...	1008	1010	1012	1016	1020	1025	1030	1040	1050	1063	1075	1088	1100	1125	1150
H 4305/1	Cad. €															
Codice	H 4305 ...	—	—	—	2016	2020	2025	2030	2040	2050	2063	2075	2088	2100	2125	2150
H 4305/2	Cad. €															
Lettura mm		0,001	0,001	0,001	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
Quota h mm	H 4503/1	2,0	2,0	2,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	13,0	13,0
Quota h mm	H 4503/2	-	-	-	2,6	2,6	2,6	2,6	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	19,6	19,6
Tamburo Ø mm		17	17	17	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Prof. senza prolunga mm		59	59	59	80	80	90	90	98	98	105	105	105	105	158	158

Prolunghe per micrometri H 4305/1 - H 4305/2 ed H 4307/1

Per campo di misura mm	6÷12	12÷20	20÷50	50÷150
Codice	H 4305 5001	H 4305 5002	H 4305 5003	H 4305 5004
H 4305/5	Cad. €			
Lunghezza totale mm	100	150	150	150



Assortimenti di micrometri per interni con anelli di riscontro e prolunga

H 4306/1 - Con micrometri H 4305/1

H 4306/2 - Con micrometri H 4305/2

Per campo di misura mm	6÷12	12÷20	20÷50	50÷100
Codice	H 4306 1012	H 4306 1020	H 4306 1050	H 4306 1100
H 4306/1	Cad. €			
Codice	—	H 4306 2020	H 4306 2050	H 4306 2100
H 4306/2	Cad. €			
Numero dei micrometri	3	2	4	4
Ø anelli di riscontro mm	8 - 10	16	25 - 40	62 - 87
Prolunga mm	100	150	150	150
Con custodia in	plastica	plastica	legno	legno



Tipo digitale con lettura 1/1000 di mm (0,001 mm)

Da 6÷8 mm a 10÷12 mm superfici di contatto in metallo duro rivestite in titanio

Da 12÷16 mm a 50÷63 mm superfici di contatto in acciaio temperato rivestite in titanio

Ampio display di facile lettura a 6 cifre - Alimentazione tramite batteria SR-44

Funzioni PRESET, ABS/INC per passare dalla lettura assoluta a quella incrementale, **HOLD**

ed azzeramento - **Grado di protezione IP 65** (contro penetrazione di polvere e getti d'acqua)

Con avviso batteria scarica, spegnimento automatico (dopo 2 h) e **predisposizione per uscita dati "Digimatic" con cavo H 4845/2**

Campo di misura mm	6÷8	8÷10	10÷12	12÷16	16÷20	20÷25	25÷30	30÷40	40÷50	50÷63	
Codice	H 4307 ...	1008	1010	1012	1016	1020	1025	1030	1040	1050	1063
H 4307/1	Cad. €										
Errore max. mm	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Quota h mm	2,0	2,0	2,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Prof. senza prolunga mm	45	45	45	76	76	88	88	102	102	102	105



Assortimenti di micrometri digitali per interni

Completi di micrometri ed anelli di riscontro

Forniti in cassetta di legno

Per campo di misura mm	6÷12	12÷25	25÷50
Codice	H 4307 5012	H 4307 5025	H 4307 5050
H 4307/5	Cad. €		
Numero dei micrometri	3	3	3
Ø anelli di riscontro mm	8 - 10	16 - 20	30 - 40

A richiesta sono fornibili micrometri di precisione per interni, con campo di misura in pollici



Cavo IP per trasmissione dati verso PC, adatto per micrometri IP65 - Uscita USB 2.0

Lunghezza 2 m

Codice H 4845 2000	H 4845/2	Cad. €	1
---------------------------	-----------------	--------	---

