# Comparatori speciali

# Con lettura 1/100 di mm (0,01 mm)

Quadrante girevole a lettura dall'alto con due lancette e indici di tolleranza

Adatti per montaggio su dime di controllo - Attacco Ø 8 e 28 mm h6 Campo di misura 3 mm - Con tastatore dorsale e cassa in metallo

Campo di misura 3 mm - Con tastatore dorsale e cassa in metalio				
Diametro quadrante	mm	40	58	
Codice		H 4472 1040	H 4472 1058	
H 4472/1	Dad. €			

0,5





# Comparatori

Con tastatore verticale - Gambo per l'attacco Ø 8 mm h6 Con numero di identificazione individuale - Forniti in astuccio

# Lettura 1/10 di mm (0,1 mm)

Ogni giro di lancetta = mm

## Campo di misura 10 mm - DIN EN ISO 463


Esecuzione indicata per impiego in ambienti con condizioni non adeguate ad un comparatore di precisione e per questo frequentemente sostituito

Quadrante Ø 58 mm con una lancetta

Ogni giro della lancetta principale corrisponde ad uno spostamento di 10 mm

Con fondello piano e cassa in metallo - Tastatore decentrato di 3,5 mm







1/100 di mm (0,01 mm)

# Lettura 1/100 di mm (0,01 mm)

Grado di precisione DIN 878

Con quadrante girevole con indici di tolleranza

# Campo di misura 0,4 mm

Quadrante Ø 40 mm con una lancetta - Antiurto

Con lettura su scala bilaterale 20 - 0 - 20, fondello piano e cassa in metallo

Corsa libera per posizionamento al pezzo 4,5 mm

Codice H 4473 1000	H 4473/1	Cad. €	<b>3</b> 1	
--------------------	----------	--------	------------	--

### Campo di misura 0,8 mm

Quadrante Ø 58 mm con una lancetta - Antiurto

Con lettura su scala bilaterale 40 - 0 - 40, fondello piano e cassa in metallo

Corsa libera per posizionamento al pezzo 9 mm

Codice H 4473 2000	H 4473/2	Cad. €	<b>&gt;</b> 1	
--------------------	----------	--------	---------------	--







### Campo di misura 3 mm

**H2** 

Quadrante Ø 32 mm con due lancette

Con fondello piano e cassa in metallo

Ogni giro della lancetta principale corrisponde ad uno spostamento di 0,5 mm

Codice H 4476 0000 H 4476/0 Cad. €
------------------------------------

Quadrante Ø 40 mm con due lancette

Con fondello piano e cassa in resina sintetica

Ogni giro della lancetta principale corrisponde ad uno spostamento di 0,5 mm

	Codice H 4476 1000	H 4476/1	Cad. €	3	1
--	--------------------	----------	--------	---	---

Quadrante Ø 40 mm con due lancette - Antiurto con cappuccio di protezione Con fondello piano rimovibile e cassa in metallo

Ogni giro della lancetta principale corrisponde ad uno spostamento di 0,5 mm

Codice H 4476 2000	H 4476/2	Cad. €	<b>3</b> 1
--------------------	----------	--------	------------

Quadrante Ø 40 mm con due lancette - Antiurto con cappuccio di protezione

Protetto contro la penetrazione della polvere, effetti dell'immersione temporanea nell'acqua e da olii

Con fondello piano rimovibile e cassa in metallo

Ogni giro della lancetta principale corrisponde ad uno spostamento di 0,5 mm

Codice H 4476 3000 H 4476/3	Cad. €	<b>3</b> 1
-----------------------------	--------	------------

Quadrante Ø 40 mm con due lancette


Ogni giro della lancetta principale corrisponde ad uno spostamento di 0,5 mm











Con fondello piano e cassa in resina sintetica