

Costruiti secondo le direttive europee 2014/32/EU

Tipo con fermo a pulsante: il nastro può essere bloccato all'esterno della custodia in qualsiasi punto e riavvolto con azione sul pulsante
In confezione blister

Modello TWOCOMP CHROME

Nastro con rivestimento in poliamide resistente all'abrasione - Classe II - Ritorno automatico

Scatola in ABS cromato rivestita con gomma antiscivolo, resistente agli urti, con impressa la misura della base di appoggio - Con clip per appendere alla cintura

Lunghezza	m	3	5	8
Codice		H 5082 0003	H 5082 0005	H 5082 0008
H 5082	Cad. €			
Larghezza nastro	mm	16	19	25

Modello VARIO - BMI ABC TOOLS

Nastro a larghezza standard - Ritorno automatico - Classe II

Scatola di resina sintetica infrangibile ABS con impressa la misura della base di appoggio

H 5083/1 - Nastro di acciaio smaltato - Senza clip

H 5083/2 - Nastro di acciaio smaltato - Con clip in acciaio per appendere alla cintura

H 5083/22 - Nastro in acciaio inossidabile (V2A)

Particolarmente adatti per uso industriale, in presenza di soluzioni salmastre, ecc.

Lunghezza nastro	m	2	3	5
Codice		H 5083 1002	H 5083 1003	H 5083 1005
H 5083/1	Cad. €			
Codice		H 5083 2002	H 5083 2003	H 5083 2005
H 5083/2	Cad. €			
Codice		H 5083 2202	H 5083 2203	H 5083 2205
H 5083/22	Cad. €			
Larghezza nastro	mm	13	13	16

Modello VARIO - Di alta precisione

Nastro in acciaio con verniciatura trasparente antigraffio e antiriflesso - Classe I

Con **ammortizzatore in gomma** per assorbire il ritorno del nastro - Ritorno automatico

Cuscinetti interni in materiale autolubrificante TRIBOCOMP® con teflon per la massima scorrevolezza del nastro

Scatola di resina sintetica infrangibile ABS con impressa la misura della base di appoggio

Lunghezza nastro	m	2	3	5
Codice		H 5083 5002	H 5083 5003	H 5083 5005
H 5083/5	Cad. €			
Larghezza nastro	mm	13	13	16
Tolleranza	mm	± 0,3	± 0,4	± 0,6

Modello MET

Nastro di acciaio smaltato con larghezza 13 mm - Classe II - Ritorno automatico

Scatola di metallo cromato

Lunghezza nastro	m	2	3
Codice		H 5084 0002	H 5084 0003
H 5084	Cad. €		

Tipo a lettura diretta di interni

Con nastro di acciaio smaltato a ritorno automatico - Classe II

La lettura attraverso la finestrella indica la somma della misura del nastro fuori scatola e della base del flessometro - Scatola di resina sintetica infrangibile ABS

Modello IN-OUT

Nastro larghezza 13 mm, con bloccaggio tramite levetta

Lunghezza nastro	m	2	3
Codice		H 5085 0002	H 5085 0003
H 5085	Cad. €		

Modello TOP-M

Con base antiusura rinforzata in acciaio - Lunghezza nastro 3 m x 13 mm

Codice H 5086 2003	H 5086/2	Cad. €		1
---------------------------	-----------------	--------	---	---

Modello VISO

A 3 funzioni: per misure lineari, per misure di interni e compasso per raggi

Nella base è contenuta una punta a compasso retrattile per il fissaggio su terreno, legno, ecc.,

Nastro **lunghezza 3 m x 16 mm**, con un foro per tracciare cerchi con l'ausilio di una matita

Con bloccaggio del nastro a levetta

Codice H 5087 0003	H 5087	Cad. €		1
---------------------------	---------------	--------	---	---

Modello X4

A 4 funzioni: per misure lineari, per misure di interni, compasso per raggi e livella con bolla

infrangibile protetta, visibile da 3 lati - Con punta a compasso retrattile per il fissaggio

Nastro **lunghezza 3 m x 16 mm**, con un foro per tracciare cerchi con l'ausilio di una matita

Bloccaggio del nastro a levetta

Codice H 5099 0003	H 5099	Cad. €		1
---------------------------	---------------	--------	---	---



H 5083/22 - Nastro INOX



Ammortizzatore a "T" in gomma

Nastro Classe I

