
## CHIAVI DINAMOMETRICHE **SMART** Chiavi dinamometriche



Tolleranza ± 4% costante su tutti i valori di serraggio in senso orario - Con scala in Nm

La regolazione del valore si effettua ruotando l'impugnatura, il bloccaggio mediante l'apposito anello

Il raggiungimento del valore di coppia impostato è percettibile all'udito e al tatto - Fornite in astuccio di resina sintetica



Capacità di serraggio Nm		20 ÷ 110	40 ÷ 210	70 ÷ 350
Codice		A 2851 0110	A 2851 0210	A 2851 0350
A 2851/0	Cad. €			
Attacco	pollici	1/2	1/2	1/2
Suddivisione scala	Nm	0,5	1	1
Lunghezza totale	mm	436	495	560
Peso	kg	1,1	1,5	1,6



Tipo con attacco per teste ad innesto A 2856/1÷A 2856/5

Capacità di serraggio Nm		20 ÷ 110	20 ÷ 110 40 ÷ 210	
Codice		A 2851 5110	A 2851 5210	A 2851 5350
A 2851/5	Cad. €			
Attacco	mm	9x12	14x18	14x18
Suddivisione scala	Nm	0,5	1	1
Lungheza totale	mm	220	457	523
Peso	kg	1	1,2	1,3



## TOOLS Chiavi dinamometriche digitali

Adatte per controllo qualità, per la ricerca, lo sviluppo e per assemblaggi di precisione

In acciaio al cromo-molibdeno - Per uso destro e sinistro

Tolleranza ±1% costante su tutti i valori di serraggio in senso orario - Memoria fino a 10 misurazioni

Il raggiungimento del serraggio è segnalato acusticamente e visivamente tramite LED luminosi e viene visualizzato sull'ampio display a 4 cifre Il valore visualizzato può essere convertito da Nm a lbf/ft, lbt/inch, kgf/m

Trasferimento dati tramite uscita RS-232 - Alimentazione tramite 3 batterie AA da 1,5 V (non incluse) - Fornite in astuccio di resina sintetica

Tipo con cricchetto reversibile attacco ■ 1/2"

F								
Capacità di serrage	gio Nm	10 ÷ 100	20 ÷ 200					
Codice		A 2853 0100	A 2853 0200					
A 2853	Cad. €							
Suddivisione scala	Nm	0,5	0,5					
Lunghezza totale	mm	440	580					
Peso	kg	1,1	1,4					



Tipo con attacco 14x18 mm per teste ad innesto A 2856/8

Capacità di serrag	gio Nm	10 ÷ 100	20 ÷ 200
Codice		A 2853 5100	A 2853 5200
A 2853/5	Cad. €		
Suddivisione scala	Nm	0,5	0,5
Lunghezza totale	mm	420	550
Peso	kg	0,9	1,2



Pacchetto cavi per trasferimento dati - Compatibili con Windows10 Composto da 1 cavo con uscita RS232 e 1 per conversione da RS232 a USB

A 2853/9 Codice A 2853 9000 Cad. € **3** 



## Teste ad innesto per chiavi dinamometriche

In acciaio al cromo-vanadio - Adatte per chiavi A 2851/5 e A 2853/5

Con attacco 9×12 mm

Tipo con testa a forchetta

Apertura 👸	mm	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19
Codice	A 2855	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1017	1019
A 2855/1	Cad. €											



Tipo con testa poligonale

	13										
Apertura 👸	mm	7	8	10	11	12	13	14	15	17	19
Codice	A 2855	3007	3008	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3017	3019
A 2855/3	Cad. €										



Tipo con testa a cricchetto reversibile

Tipo con testa a onocinetto reversibile										
Attacco di manovra	1/4"	3/8"	1/2"							
Codice	A 2855 5014	A 2855 5038	A 2855 5012							
<b>A 2855/5</b> Cad. €										

