689

Livelle e strumenti laser

Pentaprisma con proiezione del raggio a 90° ed adattatore magnetico

Precisione 0,15 mm/m

Adatto per livelle laser H 5166/5 e H 5166/7 ed il dispositivo Drixlaser H 5166/33

H 5166/9 Codice H 5166 9000 Cad. €



Assortimento di dispositivi laser - Laser Pocket System

Composto da:

In valigetta di resina sintetica



Treppiedi con gambe telescopiche

Tipo con attacco filettato da 1/4"

In lega leggera, facile da trasportare

Adatto per livelle H 5166/4 e strumento laser H 5168/3

Testa di appoggio tridimensionale, in metallo

Con piedini in gomma e bolle

Altezza regolabile da 600 a 1700 mm

Peso circa 1,3 kg - Fornito con borsa per il trasporto

Codice H 5167 3000 H 5167/3 Cad. € **3**

Tipo con attacco filettato da 5/8"

In robusta in lega leggera, facile da trasportare Con puntali per fissaggio al suolo

Esecuzione con altezza regolabile da 1050 a 1600 mm

Peso circa 4 kg

H 5167/5 Codice H 5167 5000 Cad. €

Esecuzione a cremagliera con estensore a manopola

Particolarmente adatto per Topomat H 5168/8

Altezza regolabile da 1120 mm a 2420 mm - Corsa cremagliera 350 mm

Piedini in acciaio con puntali in gomma supplementari da utilizzare su superfici scivolose

Con apertura verso il basso per la proiezione del punto piombo al pavimento

Peso circa 5,7 kg

Codice H 5167 6100 H 5167/61 Cad. € 8

Occhiali per raggi laser

Per rendere visibile il punto laser anche in condizioni di luce poco favorevoli





Livelle laser autolivellanti

Strumenti autolivellanti per interni ed esterni, che projettano una linea orizzontale ed una vertic singolarmente o contemporaneamente (linea a croce 90°)

Laser Classe 2 frequenza 635 nm

BMI

Mod. autoCROSS4

Strumento per interni con sistema pendolare magnetico, proietta una linea orizzontale e una verticale da usare singolarmente o contemporaneamente

Consente di eseguire velocemente e con precisione lavori come controsoffitti, pareti mobili, staffe, canaline, tracciatura di piastrelle, ecc.

Precisione di livellamento ±3 mm / 10 m

Campo di autolivellamento $\pm 4^{\circ}$ - Raggio di azione laser fino a Ø 30 m

Angolo di apertura 140° verticale e 120° orizzontale

Base con filettatura 1/4" e 5/8" per utilizzo su treppiede

Alimentazione con 3 batterie AA da 1,5 V

Dimensioni LxPxh 62x95x120 mm - Peso ca. 800 g

Fornito in valigetta in ABS con un adattatore con base magnetica e 2 fori filettati 1/4" e 5/8" per il fissaggio dello strumento su diverse superfici

H 5168/3 - Laser a diodo rosso

H 5168/33- Laser a diodo verde (luminosità e visibilità maggiori rispetto a quello rosso)

Codice H 5168 3000	H 5168/3	Cad	. €	3	1
Codice H 5168 3300	H 5168/33	Cad	. €	3	1



www.abctools.it