

Contametri meccanici

Tipo normale

Addizionano in un senso di rotazione e sottraggono nel senso contrario
 Campo di misura 9999,9 metri (decimetri in rosso)
 Azzeramento tramite levetta spostabile

Esecuzione a 5 giri = 10 cifre = 1,0 m per ruote circonferenza 200 mm (velocità max. 200 m/min)
 Dimensione base 80x48 mm - Albero bilaterale Ø 4 mm - Altezza cifre 4,5 mm

Con senso di rotazione via dall'operatore - Senza ruota

Codice H 5270 1000	H 5270/1	Cad. €		1
---------------------------	-----------------	--------	---	---



Con senso di rotazione verso l'operatore - Senza ruota

Codice H 5270 2000	H 5270/2	Cad. €		1
---------------------------	-----------------	--------	---	---



Ruote per contametri H 5270/1 e H 5270/2

Circonferenza 200 mm - Ø 64 mm - Foro Ø 4 mm
 Larghezza fascia 12 mm

Tipo in alluminio con superficie zigrinata

Codice H 5270 7000	H 5270/7	Cad. €		1
---------------------------	-----------------	--------	---	---



H 5270/7

Tipo in plastica con superficie liscia - Durezza Shore A 90 - 95

Codice H 5270 8000	H 5270/8	Cad. €		1
---------------------------	-----------------	--------	---	---



H 5270/8

Tipo in plastica con superficie rigata - Durezza Shore A 85 - 90

Codice H 5270 9000	H 5270/9	Cad. €		1
---------------------------	-----------------	--------	---	---



H 5270/9

Esecuzione a 2 giri = 10 cifre = 1,0 m per ruote circonferenza 500 mm (velocità max. 200 m/min)
 Dimensione base 120x64 mm - Albero bilaterale Ø 7 mm - Altezza cifre 7 mm

Con senso di rotazione via dall'operatore - Senza ruota (vedere H 5273)

Codice H 5271 1000	H 5271/1	Cad. €		1
---------------------------	-----------------	--------	---	---



Con senso di rotazione verso l'operatore - Senza ruota (vedere H 5273)

Codice H 5271 2000	H 5271/2	Cad. €		1
---------------------------	-----------------	--------	---	---



Tipo con preselezione e contatti elettrici

Sottraggono nel senso di rotazione voluto dal valore pre-selezionato e, una volta raggiunto, azionano un contatto commutatore - 2 giri = 10 cifre = 1,0 m
 Per ruote circonferenza 500 mm
 Campo di misura 9999,9 metri - Lettura anche dei decimetri
 Velocità di misura massima 250 m/min
 Con 5 tasti per preselezione dei valori
 Azzeramento tramite levetta, spostabile su entrambi i lati
 Dimensione base 142x88 mm - Albero bilaterale Ø 7 mm - Altezza cifre 7 mm

Con senso di rotazione via dall'operatore - Senza ruota

Codice H 5272 1000	H 5272/1	Cad. €		1
---------------------------	-----------------	--------	---	---



Con senso di rotazione verso l'operatore - Senza ruota

Codice H 5272 2000	H 5272/2	Cad. €		1
---------------------------	-----------------	--------	---	---



Ruote per contametri H 5272/1 ed H 5272/2

Circonferenza 500 mm - Ø 160 mm - Foro Ø 7 mm
 Larghezza fascia 25 mm

Tipo in alluminio con superficie zigrinata

Codice H 5273 1000	H 5273/1	Cad. €		1
---------------------------	-----------------	--------	---	---



H 5273/1

Tipo in plastica con superficie liscia - Durezza Shore A 90 - 95

Codice H 5273 2000	H 5273/2	Cad. €		1
---------------------------	-----------------	--------	---	---



H 5273/2

Tipo in plastica con superficie rigata - Durezza Shore A 85 - 90

Codice H 5273 3000	H 5273/3	Cad. €		1
---------------------------	-----------------	--------	---	---



H 5273/3

H 7