

In acciaio

Tipo extra-extra, esecuzione nichelata - Caratteri secondo DIN 1451 - Mod. «Extra-extra»

Per marcare acciaio con R fino a **120 kg/mm²** - **Durezza parte incisa 58±61 HRc**

Particolarmente adatto per acciaio INOX

Esecuzione di qualità con estremità rastremate, che agevolano l'operatore nel posizionamento del punzone sulla superficie da marcare



Numeri - Serie composta da 9 punzoni

Altezza	mm	2	3	4	5	6
Codice		K 3681 2002	K 3681 2003	K 3681 2004	K 3681 2005	K 3681 2006
K 3681/2	Cad. €					
Dimensioni stelo	mm	7x7x75	8x8x75	9x9x80	10x10x80	12x12x85
Altezza	mm	7	8	10	12	
Codice		K 3681 2007	K 3681 2008	K 3681 2010	K 3681 2012	
K 3681/2	Cad. €					
Dimensioni stelo	mm	14x14x90	14x14x90	16x16x90	18x18x100	



Alfabeto - Serie composta da 27 punzoni

Altezza	mm	2	3	4	5
Codice		K 3683 2002	K 3683 2003	K 3683 2004	K 3683 2005
K 3683/2	Cad. €				
Dimensione stelo	mm	7x7x75	8x8x75	9x9x80	10x10x80
Altezza	mm	6	7	8	10
Codice		K 3683 2006	K 3683 2007	K 3683 2008	K 3683 2010
K 3683/2	Cad. €				
Dimensione stelo	mm	12x12x85	14x14x90	14x14x90	16x16x90



Tipo puntinato - Esecuzione sabbata

Adatti per punzonare materiali a bassa resistenza - **Durezza parte incisa 58±61 HRc**

La puntinatura evita deformazioni del materiale e consente una lettura nitida

Il punzone è marcato «**SCHLAGKOPF VERGÜTET**» e si distingue per il particolare procedimento termico, che riduce il pericolo di schegge, deformazioni o bavature che sarebbero causa di pericolo per l'operatore



Numeri - Serie composta da 9 punzoni

Altezza	mm	3	4	5	6	8	10
Codice	K 3684	1003	1004	1005	1006	1008	1010
K 3684/1	Cad. €						
Dimensione stelo	mm	8x8x75	9x9x80	10x10x80	12x12x85	14x14x90	16x16x90

Alfabeto - Serie composta da 27 punzoni

Altezza	mm	3	4	5	6	8	10
Codice	K 3684	2003	2004	2005	2006	2008	2010
K 3684/2	Cad. €						
Dimensione stelo	mm	8x8x75	9x9x80	10x10x80	12x12x85	14x14x90	16x16x90



Tipo di sicurezza - ANTINFORTUNISTICO, per alte esigenze - Esecuzione sabbata

Per marcare acciaio con R fino a **130 kg/mm²** - Esecuzione DIN 7353

Durezza garantita: della testa 38±46 HRc - della **parte incisa 58±61 HRc**

Il punzone è marcato «**SCHLAGKOPF VERGÜTET**» e si distingue per il particolare procedimento termico, che riduce il pericolo di schegge, deformazioni o bavature che sarebbero causa di pericolo per l'operatore

Su ogni gambo è indicata l'altezza delle cifre o delle lettere alfabetiche

Esecuzione di qualità con estremità rastremate, che agevolano l'operatore nel posizionamento del punzone sulla superficie da marcare



Numeri - Serie composta da 9 punzoni

Altezza	mm	2	3	4	5	6
Codice		K 3686 0002	K 3686 0003	K 3686 0004	K 3686 0005	K 3686 0006
K 3686	Cad. €					
Dimensione stelo	mm	7x7x75	8x8x75	9x9x80	10x10x80	12x12x85
Altezza	mm	7	8	10	12	
Codice		K 3686 0007	K 3686 0008	K 3686 0010	K 3686 0012	
K 3686	Cad. €					
Dimensione stelo	mm	14x14x90	14x14x90	16x16x90	18x18x100	



Alfabeto - Serie composta da 27 punzoni

Altezza	mm	3	4	5	6	8	10	12
Codice	K 3688	0003	0004	0005	0006	0008	0010	0012
K 3688	Cad. €							
Dimensione stelo	mm	8x8x75	9x9x80	10x10x80	12x12x85	14x14x90	16x16x90	18x18x100



K O