

## CEMONT Kit di accessori per saldatrici

**Kit adatto per le saldatrici MMA a tecnologia Inverter K 3765/4 - K 3765/5 - K 3765/6**

Completo di:

- 1 cavo m 3 e pinza portaelettrodo con connettore
- 1 cavo m 3 e morsetto di massa con connettore
- 1 maschera con vetro inattinico protettivo
- 1 spazzola martellina

<b>Codice K 3765 0100</b>	<b>K 3765/01</b>	Cad. €		1
---------------------------	------------------	--------	---	---



**Kit adatto per la saldatrice TIG a tecnologia Inverter K 3765/8**

Completo di:

- 1 manoflussometro pressione in entrata da 0÷200 Bar
- 1 cavo m 3, pinza di massa e riduttore
- 1 torcia

<b>Codice K 3765 0300</b>	<b>K 3765/03</b>	*	Cad. €		1
---------------------------	------------------	---	--------	---	---

\* articolo in esaurimento



**Guanti e grembiali per saldatori, di protezione → M 0 pag. 817**

**Maschere a casco per saldatori → M 3 pag. 829**

**Spazzole manuali → D 3 pag. 371**

## Elettrodi per saldatura

**Tipo con rivestimento al Rutile** - Classificazione AWS E 6013

**Per la saldatura in tutte le posizioni di acciai comuni - Funzionano con corrente continua e alternata**

Particolarmente adatti per l'impiego su saldatrici portatili - Di facile e rapido impiego

Per puntature, lamierini, recipienti a pressione, serbatoi, costruzioni in ferro ed acciaio dolce mediamente sollecitate

Diametro	mm	1,6	2	2,5	3,25	4
<b>Codice</b>		<b>K 3766 1016</b>	<b>K 3766 1002</b>	<b>K 3766 1025</b>	<b>K 3766 1325</b>	<b>K 3766 1004</b>
<b>K 3766/1</b>	La conf. €					
In confezione da	pezzi	250	400	275	150	90



**Tipo con rivestimento Basico - Per elevate prestazioni** - Classificazione AWS E 7018

**Funzionano con corrente continua e alternata**

Particolarmente adatti per saldature in posizione verticale, sopra testa e ad angolo

Di impiego universale e di assoluta insensibilità alle cricche

Per saldatura di costruzioni navali, ferrotranviarie, serbatoi e caldaie ad alta pressione, grossa carpenteria, acciai con contenuto di carbonio fino allo 0,30%

Diametro	mm	2	2,5	3,25	4
<b>Codice</b>		<b>K 3766 2002</b>	<b>K 3766 2025</b>	<b>K 3766 2325</b>	<b>K 3766 2004</b>
<b>K 3766/2</b>	La conf. €				
In confezione da	pezzi	250	200	150	100



**Tipo per la saldatura di acciaio inossidabile**

**Funzionano con corrente continua e alternata** - Di facile e rapido impiego

**K 3766/3 -Con rivestimento al Titanio e a basso contenuto di carbonio**

Classificazione E 316 - L 16 - Per acciai inossidabili tipo AISI 202 - 316 - 316 L - 317

**K 3766/4 -Con rivestimento al Rutile e a bassissimo contenuto di carbonio**

Classificazione E 308 - L 16 - Per acciai inossidabili tipo AISI 301 - 302 - 304 - 304 L - 308 - 321 - 347

**K 3766/5 -Con rivestimento al Titanio e a basso contenuto di carbonio**

Classificazione E 309 - L 16 - Per saldature dissimili tra acciai inossidabili e placcature

Diametro	mm	2	2,5	3,25
<b>Codice</b>		<b>K 3766 3002</b>	<b>K 3766 3025</b>	<b>K 3766 3325</b>
<b>K 3766/3</b>	La conf. €			
<b>Codice</b>		<b>K 3766 4002</b>	<b>K 3766 4025</b>	<b>K 3766 4325</b>
<b>K 3766/4</b>	La conf. €			
<b>Codice</b>		<b>K 3766 5002</b>	<b>K 3766 5025</b>	<b>K 3766 5325</b>
<b>K 3766/5</b>	La conf. €			
In confezione da	pezzi	405	248	145

Per acciaio INOX

