

Saldatori elettrici per saldatura a stagno

Per tensione di 230V - Corrispondenti alle norme antinfortunistiche EN 60335-1



Tipo per industria

STANNOL - Con rame tondo piegato

Resistenza di grande durata ed ottimo isolamento
Vengono forniti con punta di rame trattata al bronzo, contro ossidazione ed usura, e supportino metallico per appoggio

Consumo	W	60	80	100
Codice		K 3785 4060	K 3785 4080	K 3785 4100
K 3785/4	Cad. €			
Temperatura max.	°C	460	480	500



Punta di ricambio per saldatori K 3785/4

Codice K 3785 6000	K 3785/6	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---

Stazioni di saldatura

Per tensione di 220÷230V - 50 Hz

STANNOL

Corpo in alluminio rivestito
Con presa **ESD SAFE** per collegare bracciali e tappetini ESD per la protezione dalle scariche elettriche

Classe di protezione I - Interruttore ON/OFF

Fornite con 3 punte, supporto poggiasaldatore e spugnetta per la pulizia della punta

Esecuzione con potenziometro per la regolazione continua della temperatura

Il saldatore con sensore integrato della temperatura e l'elemento riscaldante in ceramica, assicurano una temperatura stabile e precisa senza surriscaldamenti

Letture della temperatura tramite display LCD
Adatta per saldature senza piombo e di componenti elettronici sensibili

Potenza	W	55	
Temperatura	°C	200÷480	
Riscaldamento	sec	50	
Dimensioni LxPxh	mm	115x114x160	
Peso	kg	2	
Codice K 3787 1000	K 3787/1	Cad. €	1



Esecuzione per uso professionale con regolazione della temperatura tramite microprocessore

Riscaldamento rapido, ad induzione ad alta frequenza
Con funzione stand-by, autospegnimento, protezione con password da modificare le impostazioni e la possibilità di calibrare strumenti
Adatta per saldature senza piombo

Potenza	W	100	150
Codice		K 3787 3100	K 3787 3150
K 3787/3	Cad. €		
Temperatura	°C	50÷480	50÷480
Riscaldamento	sec	18	12
Dimensioni LxPxh	mm	110x110x165	110x110x175
Peso	kg	2,5	2,6



ABC

Con controllo elettronico e regolazione continua della temperatura

Letture della temperatura tramite display LCD
Con interruttore ON-OFF e spia luminosa di controllo
Completa di saldatore con punta fine, supporto poggiasaldatore e spugnetta per la pulizia delle punte

Potenza	W	50	
Temperatura	°C	160÷480	
Dimensioni LxPxh	mm	125x170x95	
Peso	kg	1,7	
Codice K 3788 5000	K 3788/5	Cad. €	1

Saldatore di ricambio da 50 W - 24 V con punta fine

Codice K 3788 5500	K 3788/55	Cad. €	1
--------------------	------------------	--------	---

Punte di ricambio - pz. 10

Forma	Finissima	Fine	Media	A coltello
Codice	K 3788 6001	K 3788 6002	K 3788 6003	K 3788 6004
K 3788/6	Cad. €			



finissima fine media a coltello

K 4