Compressori ingrassatori



Tipo per cartucce di grasso "LUBE SHUTTLE"

Corpo in acciaio zincato di alta qualità con zigrinature antiscivolo

Costruiti secondo DIN 1283 - TÜV-GS

Consente l'utilizzo del 99,9% di grasso contenuto e di controllare il tipo e la quantità residua in ogni momento - Sistema già adottato ed offerto da primari produttori di grasso Caricamento della cartuccia di grasso molto rapido: basta inserirla e avvitarla

Esecuzione per impiego con una sola mano

Ergonomico, con impugnatura a pistola

Con canna flessibile di sicurezza lunghezza 300 mm (pressione di scoppio 1000 bar) a norme DIN 1283 e testa con pinza prensile per ingrassatori tipo «Hydraulic» Pressione di avanzamento 400 bar, garantiti - Corpo Ø 55 mm - Lunghezza totale 280 mm

Codice K 3897 3000	K 3897/3	Cad. €	3 1	
--------------------	----------	--------	------------	--

Esecuzione con leva laterale

Con canna flessibile di sicurezza lunghezza 300 mm (pressione di scoppio 1000 bar) a norme DIN 1283 e testa con pinza prensile per ingrassatori tipo «Hydraulic»

Pressione di avanzamento 400 bar, garantiti - Corpo Ø 56 mm - Lunghezza totale 300 mm

rtuacia di gracca universale "LUDE CUUTTUE®" V

K 3091/3 - Coll Calluccia	ui grasso univers	sale LUDE SHUTTLE 1 N 3091/9 Ua 4	oo g	_	
Codice K 3897 4500	K 3897/45	Senza cartuccia Cad. €	3	1	







Supporto magnetico per compressori ingrassatori

Adatto per compressori ingrassatori con corpo fino a Ø 60 mm

Cadiaa V 2007 6000	K 3897/69	
Codice K 3897 6900	N 3091/09	









Dispenser per grasso "Lube shuttle®"

Kit adatto per una distribuzione puntuale del grasso

- 1 cartuccia "LUBE SHUTTLE" K 3897/9 di grasso al Litio, contenuto 400 g
- 1 pistola in alluminio con avanzamento manuale

Codice K 3897 7000	K 3897/7	Cad. €	3	1
Codice K 3897 7100	K 3897/71	Senza cartuccia Cad.€	3	1





→ BC→ TOOLS Compressori ingrassatori ad aria compressa

Utilizzabili con cartucce o grasso sfuso

Attacco filettato M 10x1

Tipo con erogazione del grasso a flusso continuo a 360° - Senza cartuccia

Adatto per cartucce di grasso K 3898/4 da 400 g o grasso sfuso

Con valvola di sfiato per l'aria e raccordo maschio da 1/4" Gas

Contenuto 400 g

Completo di:

- 1 canna flessibile rinforzata, lunghezza 410 mm,
- 1 testa con pinza prensile con 4 griffe per ingrassatori tipo «Hydraulic»

Alimentazione ad aria compressa da 5÷10 bar - Pressione di avanzamento 165÷400 bar

Corpo Ø 55 mm - Lunghezza totale 400 mm - Peso 1,9 kg

Codice K 3898 2400 K 3898/2 Cad. € **3**

Tipo con 2 cartucce di grasso K 3898/4 da 600 g

Con raccordo maschio da 1/4" Gas con dado fresato Fornito completo di:

- 1 canna flessibile rinforzata, lunghezza 450 mm
- 1 testa con pinza prensile per ingrassatori tipo «Hydraulic»

Alimentazione ad aria compressa da 5÷10 bar

Pressione di avanzamento 600 bar

Corpo Ø 60 mm - Lunghezza totale 520 mm - Peso 2,8 kg

Codice K 3898 3000 K 3898/3 Cad. € 8



747 www.abctools.it